



Dimensions mm[inch]
tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Isometric

Scale 2:1
Maßstab 2:1



Post reflow hight




Layout

Top view
Draufsicht





Marking

according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte




Recommended PCB Pad Layout





Recommended Reflow Lead-free Profile

(acc. to JEDEC J-STD 020D.1)
for usage with a tin Sn96.5/Ag3/Cu0.5



Relay packaging orientation





Europe: +49 / 7731 8399 0

| Email: info@standexmeder.com

Item No.:

USA: +1 / 508 295 0771

| Email: salesusa@standexmeder.com

9605180020

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: salesasia@standexmeder.com

Item:

CRF05-1AS

Coil Data at 20 °C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Coil resistance		135	150	165	Ohm
Coil voltage			5		VDC
Rated power			167		mW
Pull-In voltage				3,75	VDC
Drop-Out voltage		0,75			VDC

Contact data 80	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact-material		Rhodium			
Contact-rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage	DC or Peak AC			170	V
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry current	DC or Peak AC			1	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			200	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 V test voltage	10	100		GOhm
Breakdown voltage	according to EN 60255-5	210			VDC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			0,6	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,05	ms
Capacitance	@ 10 kHz above open switch		0,3	0,5	pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Number of contacts		1			
Contact - form		A - NO			
Contact Bulk Resistance	Through all plated material on substrate		260	440	mOhm
Dielectric Strength Coil/Contact	according to EN 60255-5	1,5			kV DC
Insulation resistance Coil/Contact	RH <45%, 200 VDC Measuring Voltage	10	100		TOhm
Capacitance Coil/Contact	@ 10 kHz		0,9	1,1	pF
Case color		black/white			
Housing material		Ceramic + mineral filled epoxy			
Material connection pads		BGA solderballs D=0,025" (Sn96,5 AG3 Cu0,5)			
Magnetic Shield		yes, internal			
Remark		RF Data and S-Parameters available upon request			
Approval		UL-File No. NRNT2.E156887			
Reach / RoHS conformity		yes			

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine, duration 11ms, in 3 axis			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-40		125	°C
Storage temperature		-55		125	°C
Soldering Temperature Tsold	Reflow acc.IPC/JEDEC J-STD-020D.1			255	°C
Washability		fully sealed			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Total weight			0,38		g
Packaging		Tape & Reel / 1000 pcs.			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 27.01.11 Designed by: CRUF

Approval at: 27.01.11 Approval by: CRUF

Last Change at: 26.09.17 Last Change by: WKOVACS

Approval at: 26.10.17 Approval by: DSTASTNY

Version: 06



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331