


WIZ108SR Datasheet

(Version 1.0)



©2010 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

☞ For more information, visit our website at <http://www.wiznet.co.kr>

Document Revision History

Date	Revision	Changes
2010-03-19	V1.0	Official Release

COPYRIGHT NOTICE

Copyright 2010 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: support@wiznet.co.kr

Sales & Distribution: sales@wiznet.co.kr

For more information, visit our website at <http://www.wiznet.co.kr>

Table of Contents

1. Introduction.....	1
1.1 Key Features	1
1.2 Product Specification.....	2
1.3 WIZ108SR Interface.....	3
2. Hardware Specification.....	4
2.1 WIZ108SR Dimension.....	4
2.2 Connector Specification	5
2.2.1 RJ-45 Connector.....	5
2.2.2 Pin Header Connector	5

Figures

FIGURE 1. WIZ108SR INTERFACE.....	3
FIGURE 2. WIZ108SR DIMENSIONS (UNIT : MM)	4
FIGURE 3. RJ-45 PIN ASSIGNMENT.....	5

Tables

TABLE 1. PRODUCT SPECIFICATION.....	2
TABLE 2. PIN HEADER CONNECTOR PIN-ASSIGNMENT.....	5

1. Introduction

1.1 Key Features

- Compact Sized RS422/485 to Ethernet
- Quick and Simple Internet Connection to Serial Devices
- Supporting Firmware Customization according to Customer's Requirement
- Guarantee Stable and Reliable Data Communication by using W7100 One Chip Solution
- Provide User-Friendly Configuration Tool Program
- Support PPPoE protocol and Authentication Configuration for ADSL users
- Support User Password for Security
- Support Serial Command for Serial Configuration
- 10/100 Mbps Ethernet & Max 230Kbps RS-422/485 Interface
- Support IP Configuration - Static, DHCP & PPPoE
- Support DNS
- Telnet Com Port Option (RFC2217) Compliant
- Compact design 48mm X 30mm X 18mm (L x W x H)
- RoHS Compliant

1.2 Product Specification

Architecture	TCP / IP	W7100
	PHY	Included in W7100 Auto negotiation (Full-duplex and Half-duplex) Auto MDI/MDIX
	Serial	RS-422 / RS-485
	MCU	Included in W7100 (Fully software compatible with industrial standard 8051) Internal 2KBytes Boot ROM Internal 64KBytes embedded program FLASH memory Internal 256KBytes embedded data FLASH memory Internal 64KBytes embedded SRAM Internal 32KBytes memory for TCP/IP data communication
Serial	Interface	Included RS-422 / 485 Transceiver,
	Signals	RS-422 : TXD+, TXD-, RXD+, RXD- RS-485 : TRXD+, TRXD-
	Parameters	RS-422 / RS-485 Interface select RS-485 Direction control
	Speed	Up to 230Kbps
Dimensions		48mm x 30mm x 18mm (Include connector size)
Connector type		2.54mm Pitch Pin-header, 12Pin (2*6)
Input voltage		DC 3.3V
Power consumption		Under 250mA
Temperature		0°C ~ 70°C (Operation), -40°C ~ 85°C (Storage)
Humidity		10 ~ 90%

Table 1. Product Specification

1.3 WIZ108SR Interface





Figure 1. WIZ108SR Interface

2. Hardware Specification

2.1 WIZ108SR Dimension




A	30.00	B	3.50	C	11.50	D	11.50
E	3.50	F	3.00	G	3.50	H	38.00
I	3.50	J	48.00	K	2.54	L	2.73
M	8.65	N	2.54				

Figure 2. WIZ108SR Dimensions (unit : mm)

2.2 Connector Specification

2.2.1 RJ-45 Connector



Pin	Signal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
6	RX-

Figure 3. RJ-45 PIN Assignment

2.2.2 Pin Header Connector

Pin Number	Signal	Description
1	VCC	System Power input (3.3V)
2	VCC	System Power input (3.3V)
3	485+_RXD+	RS-485 : TRXD+ RS-422 : RXD+
4	nRESET	System Reset signal input / Active Low
5	485-_RXD-	RS-485 : TRXD- RS-422 : RXD-
6	nFAC_RST	Factory Reset signal input / Active Low
7	TXD+	RS-422 : TXD+
8	HW_TRIG	Hardware Trigger signal input / Low : CMD mode
9	TXD-	RS-422 : TXD-
10	485_SEL	RS-422 / 485 Select Low : RS-422 / Open : RS-485
11	GND	System Ground
12	GND	System Ground

Table 2. Pin Header Connector PIN-Assignment



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331