

Current transformer - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - 2906235

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Set consisting of a 4-way signal conditioner with push-in connection technology and a Rogowski coil 450 mm in length/140 mm in diameter for AC current measurement on busbars and power lines.
The signal conditioner outputs 8 different standard signals on the output side and has one switching output.



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	420.0 g
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Measuring transducer supply

Nominal supply voltage	24 V DC
Nominal supply voltage range	9.6 V DC ... 30 V DC
Power consumption	$\leq 1 \text{ W}$ (at $I_{\text{OUT}} = 20 \text{ mA}$, 9.6 V DC, 600 Ω load)

Measuring coil input data

Frequency measuring range	40 Hz ... 20000 Hz
Position error	$< 1 \%$
Linearity error	0.1 %

Measuring transducer input data

Measuring ranges (current)	100 A 250 A 400 A 630 A 1000 A 1500 A 2000 A 4000 A
Configurable/programmable	Via DIP switches

Measuring transducer signal input

Input signal (at 50 Hz)	100 mV (1000 A)
Input impedance	$> 100 \text{ k}\Omega$

Measuring coil signal output

Current transformer - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - 2906235

Technical data

Measuring coil signal output

Output signal (at 50 Hz)	100 mV (no load, at 1,000 A)
Output voltage (in no-load operation)	$V_{OUT} = M \cdot dI/dt$
Output voltage (sinusoidal, in no-load operation)	100 mV ($V_{OUT} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot f \cdot I$ (M = 0.318 µH; example: At 50 Hz; I = 1,000 A))

Measuring transducer signal output

Current output signal	0 mA ... 20 mA (via DIP switch)
	4 mA ... 20 mA (via DIP switch)
	0 mA ... 10 mA (via DIP switch)
	2 mA ... 10 mA (via DIP switch)
	0 mA ... 21 mA (Can be set via software)
Voltage output signal	0 V ... 10 V (via DIP switch)
	2 V ... 10 V (via DIP switch)
	0 V ... 5 V (via DIP switch)
	1 V ... 5 V (via DIP switch)
	0 V ... 10.5 V (Can be set via software)
Load/output load current output	$\leq 600 \Omega$ (20 mA)

General data, measuring coil

Length of measuring coil	450 mm
Diameter of measuring coil	8.3 mm ± 0.2 mm
Length of signal cable	3000 mm
Conductor structure signal line	2x 0.22 mm (Signal (tinned))
	1x 0.22 mm (Shielding (tinned))
Coil material	Elastollan
Housing material	PC
Insulation	double insulation
Rated insulation voltage	1000 V AC (rms CAT III)
	600 V AC (rms CAT IV)
Test voltage	10.45 kV (DC / 1 min.)
Basic accuracy	$\leq \pm 0.21 \%$
UL, USA / Canada	UL 61010 Recognized

General data for measuring transducer

Maximum transmission error	$\leq 0.5 \%$ (From the range end value)
Frequency range	16 Hz ... 1000 Hz
Housing material	PBT
Degree of protection	IP20
Test voltage	3 kV (50 Hz, 1 min.)

Current transformer - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - 2906235

Technical data

General data for measuring transducer

UL, USA / Canada	UL 508 Listed
------------------	---------------

General data

Standards/regulations	IEC 61010-1
	IEC 61010-2-032
Pollution degree	2
Overvoltage category	II
Typical measuring error	< 1 %

Connection data

Connection name	Measuring transducer side
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	26
Conductor cross section AWG max.	12
Screw thread	M3
Connection method	Push-in connection
Stripping length	10 mm

Dimensions

Width	6.20 mm
Height	110.50 mm
Depth	120.50 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C (Measuring coil)
	-40 °C ... 70 °C (Measuring transducer)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C (Measuring coil)
	-40 °C ... 85 °C (Measuring transducer)
Maximum altitude	> 4000 m
Measuring coil degree of protection	IP67 (not assessed by UL)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27200303
eCl@ss 6.0	27200303

Current transformer - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 - 2906235


Classifications

ETIM

ETIM 4.0	EC002475
ETIM 5.0	EC002475

Drawings

Block diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331