



Features :

- Universal AC input / Full range
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
- ZCS/ZVS technology to reduce power dissipation
- Cooling by free air convection
- Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- DC OK relay contact
- No load power consumption<1W
- LED indicator for power on
- 100% full load burn-in test
- 3 years warranty




SPECIFICATION


MODEL	MDR-100-12	MDR-100-24	MDR-100-48
OUTPUT	DC VOLTAGE	12V	24V
	RATED CURRENT	7.5A	4A
	CURRENT RANGE	0 ~ 7.5A	0 ~ 4A
	RATED POWER	90W	96W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	120mVp-p	150mVp-p
	VOLTAGE ADJ. RANGE	12 ~ 15V	24 ~ 30V
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±1.0%	±1.0%
	LINE REGULATION	±1.0%	±1.0%
	LOAD REGULATION	±1.0%	±1.0%
	SETUP, RISE TIME Note.5	3000ms, 50ms/230VAC	3000ms, 50ms/115VAC at full load
INPUT	HOLD UP TIME (Typ.)	50ms/230VAC	20ms/115VAC at full load
	VOLTAGE RANGE Note.6	85 ~ 264VAC	120 ~ 370VDC
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz	
	POWER FACTOR (Typ.)	PF ≥ 0.95/230VAC	PF ≥ 0.98/115VAC at full load
	EFFICIENCY (Typ.)	85%	86%
	AC CURRENT (Typ.)	1.3A/115VAC	0.8A/230VAC
	INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START 30A/115VAC	60A/230VAC
PROTECTION	LEAKAGE CURRENT	<1mA / 240VAC	
	OVERLOAD	105 ~ 150% rated output power	
		Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed	
	OVER VOLTAGE	15.6 ~ 18V	31.2 ~ 36V
FUNCTION		57.6 ~ 64.8V	
		Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
	OVER TEMPERATURE	90°C ±10°C (RTH2) detect on heatsink of power transistor	
ENVIRONMENT		Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	
	DC OK SIGNAL	Relay contact rating(max.): 30V/1A resistive	
	WORKING TEMP.	-10 ~ +60°C (Refer to "Derating Curve")	
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing	
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH	
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)	
SAFETY & EMC (Note 4)	VIBRATION	Component : 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : Compliance to IEC60068-2-6	
	SAFETY STANDARDS	UL508, TUV EN60950-1 approved	
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC	
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH	
	EMC EMISSION	Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B, EN61000-3-2,-3	
OTHERS	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, heavy industry level, criteria A	
	MTBF	346K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)	
	DIMENSION	55*90*100mm (W*H*D)	
	PACKING	0.42Kg; 30pcs/13.6Kg/0.82CUFT	
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. 5. Length of set up time is measured at first cold start. Turning ON/OFF the power supply may lead to increase of the set up time. 6. Deating maybe needed under low input voltages, please check the derating curve for more detail.		

Mechanical Specification

Case No.973A Unit:mm




Block Diagram




DC OK Relay Contact

Contact Close	PSU turns on / DC OK.
Contact Open	PSU turns off / DC Fail.
Contact Ratings (max.)	30V/1A resistive load.

Derating Curve



Output Derating VS Input Voltage





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331