

Axial Lead and Cartridge Fuses

Designed to UL/CSA Standards

5 x 20 mm Medium-Acting Fuse 233/234 Series



- Designed to UL/ CSA/ANCE 248 Standard.
- Available in Cartridge, Axial and Radial Lead Format.
- Available in ratings of 1A to 10A.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
110%	1–3.5	4 hours, Minimum
	4–10	1 hour, Minimum
135%	1–10	3 sec., Min. ; 1 hour Max.
200%	1–10	0.4 sec., Min. ; 4 sec., Max.

AGENCY APPROVALS: Listed by Underwriters Laboratories and Certified by CSA. Approved by METI and K Mark.



INTERRUPTING RATING:

1-3.5A	10,000 amperes at 125 VAC, 0.7-0.8 power factor
	100 amperes at 250 VAC, 0.7-0.8 power factor
4A-10A	10,000 amperes at 125 VAC, 0.7-0.8 power factor
	200 amperes at 250 VAC, 0.7-0.8 power factor

PACKAGING: For Axial Leads add packaging suffix XE. For tape and reel options contact Littelfuse.


ORDERING INFORMATION:

Catalog Number	Ampere Rating	Voltage Rating	Nominal Resistance Cold Ohms	Nominal Melting I ² t A ² Sec
0233 001	1	125	0.18	2.03
0233 1.25	1.25	125	0.13	3.48
0233 01.6	1.6	125	0.088	6.31
0233 002.	2	125	0.068	10.2
0233 02.5	2.5	125	0.052	17.5
0233 003.	3	125	0.043	27.0
0233 3.15	3.15	125	0.038	30.6
0233 03.5	3.5	125	0.034	37.3
0233 004.	4	125	0.032	53.0
0233 005.	5	125	0.022	92.4
0233 006.	6	125	0.018	135
0233 06.3	6.3	125	0.017	156
0234 001	1	250	0.18	2.03
0234 1.25	1.25	250	0.13	3.48
0234 01.6	1.6	250	0.088	6.31
0234 002.	2	250	0.068	10.2
0234 02.5	2.5	250	0.052	17.5
0234 003.	3	250	0.043	27.0
0234 3.15	3.15	250	0.038	30.6
0234 03.5	3.5	250	0.034	37.3
0234 004.	4	250	0.032	10.7
0234 005.	5	250	0.022	21.2
0234 006.	6	250	0.018	33.9
0234 06.3	6.3	250	0.017	38.7
0234 008.	8	250	0.013	82.9
0234 010.	10	250	0.010	133



* Ratings above 6.3A have 0.8mm dia lead.

Average Time Current Curves





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331