

	1	2	3	4					
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung lGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out					
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}					
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.								
	The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.								
C									
D	Aufschrift Marking								
	193.. 10(18)/250 ~ 5E4 20(41)/250 ~ T105/55 5/120A 250V ~ 05 16A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 HP 250V AC R18B 1 — 2								
E	Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet								
	DPST suitable for appliances of class II								
Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062									
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19323118	Index e
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Loenge LENGTH					
			0-6 ± 0.15 ± 0.2	0-6 ± 0.15 ± 0.2					
			>6-15 ± 0.2 ± 0.3	>6-15 ± 0.2 ± 0.3					
			>15-30 ± 0.25 ± 0.5	>15-30 ± 0.25 ± 0.5					
			>30-70 ± 0.6 ± 1.0	>30-70 ± 0.6 ± 1.0					
			>70-120 ± 0.8 ± 1.0	>70-120 ± 0.8 ± 1.0					
			>120-200 ± 1.0 ± 1.0	>120-200 ± 1.0 ± 1.0					
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						
			0 10 20 30mm						
			CAD: NX v4.0						
			gez./DRAWN BY 05.05.08 HHE						
			gepr./CHECKED BY						
			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						
			Zg.g l.Nr.v.06.03.2001						
			MARQUARDT						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331