

XCC1406TR11K

incremental encoder Ø 40 - through shaft 6 mm
- 1024 points - push-pull

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	OsiSense XCC
Encoder type	Incremental encoder
Encoder name	XCC
Product specific application	-
Diameter	1.57 in (40 mm)
Shaft diameter	0.24 in (6 mm)
Shaft type	Through shaft
Resolution	1024 points
Output stage	Type K
Type of output stage	Driver push-pull
Electrical connection	Cable radial shielded
Cable length	6.56 ft (2 m)
Cable composition	8 x 0.14 mm ²
[Us] rated supply voltage	11...30 V DC
Enclosure material	Aluminium Zamak

Complementary

Shaft tolerance	H7
Cable outer diameter	0.24 in (6 mm)
Residual ripple	0...500 mV
Maximum revolution speed	9000 rpm
Shaft moment of inertia	0 lb.in ² (5 g.cm ²)
Torque value	0.02 lbf.in (0.0025 N.m)
Maximum load	2 daN radial 1 daN axial
Output frequency	100 kHz
Number of channels	3
Current consumption	0...75 mA (no-load)
Protection type	Reverse polarity protection Short-circuit protection
Maximum output current	40 mA
Output level	High level: V supply - 3 V minimum (20 mA) Low level: 1.5 V maximum (20 mA)
Surge withstand	1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
Base material	Aluminium Zamak
Shaft material	Aluminium Stainless steel
Type of ball bearings	688AZZ1
Product weight	0.89 lb(US) (0.405 kg)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

Marking	CE
Ambient air temperature for operation	-4...176 °F (-20...80 °C)
Ambient air temperature for storage	-22...185 °F (-30...85 °C)
IP degree of protection	IP52 conforming to IEC 60529
Vibration resistance	10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Resistance to electrostatic discharge	8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2 4 kV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Resistance to fast transients	2 kV (power ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4 1 kV (signal ports) level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Ordering and shipping details

Category	21581 - ENCODERS, XCC
Discount Schedule	DS2
GTIN	003389110939965
Nbr. of units in pkg.	1
Package weight(Lbs)	0.49
Product availability	Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Returnability	N
Country of origin	FR

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331