


Multi-Conductor, Unshielded, Riser

NEC Type CMR and/or CL3R



CATALOG NUMBER	NO. OF COND.	AWG SIZE	COND. STRAND	NOM. INSULATION THICKNESS		NOM. JACKET WALL		NOMINAL O.D.	
				INCHES	mm	INCHES	mm	INCHES	mm

22 AWG CONDUCTORS

E1000S	2	22	Solid	0.007	0.20	0.015	0.38	0.118	3.00
E1001S	4	22	Solid	0.007	0.20	0.015	0.38	0.126	3.20
E1002S	2	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.122	3.10
E1003S	3	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.141	3.58
E1004S	4	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.141	3.66
E1006S	6	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.164	4.17
E1008S	8	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.180	4.57
E1010S	10	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.212	5.38
E1012S	12	22	7/30	0.008	0.20	0.015	0.38	0.219	5.56

20 AWG CONDUCTORS

E1022S	2	20	7/28	0.007	0.18	0.015	0.38	0.134	3.40
E1023S	3	20	7/28	0.008	0.20	0.015	0.38	0.134	3.40
E1024S	4	20	7/28	0.008	0.20	0.015	0.38	0.142	3.60

18 AWG CONDUCTORS

E1030S	2	18	Solid	0.008	0.20	0.015	0.38	0.144	3.66
E1032S	2	18	7/26	0.009	0.23	0.015	0.38	0.156	3.96
E1033S	3	18	7/26	0.009	0.23	0.015	0.38	0.166	4.22
E1034S	4	18	7/26	0.009	0.23	0.015	0.38	0.187	4.75
E1036S	6	18	7/26	0.008	0.20	0.015	0.38	0.225	5.72
E1038S	8	18	7/26	0.008	0.20	0.015	0.38	0.245	6.22
E1040S	10	18	7/26	0.008	0.20	0.015	0.38	0.282	7.16
E1041S	12	18	7/26	0.009	0.23	0.015	0.38	0.291	7.39

16 AWG CONDUCTORS

E1042S	2	16	19/.0117	0.009	0.25	0.015	0.38	0.178	4.52
E1043S	3	16	19/.0117	0.009	0.25	0.015	0.38	0.193	4.90
E1044S	4	16	19/.0117	0.009	0.25	0.015	0.38	0.210	5.33

14 AWG CONDUCTORS

E1052S*	2	14	19/.0147	0.013	0.33	0.015	0.38	0.224	5.69
E1054S*	4	14	19/.0147	0.013	0.33	0.015	0.38	0.264	6.71

12 AWG CONDUCTORS

E1062S*	2	12	19/.0185	0.013	0.33	0.015	0.38	0.260	6.60
E1064S*	4	12	19/.0185	0.013	0.33	0.015	0.38	0.312	7.92

* NEC CL3R only

Product Construction:

Conductor:

- Stranded or solid bare copper per ASTM B-3, B-8 and B-286

Insulation:

- Premium-grade, color-coded S-R PVC
- Color code: See chart below

Jacket:

- Premium-grade, gray PVC
- Sequential footage markings to facilitate installation
- Temperature range: -20°C to +75°C
- Includes ripcord

Applications:

- Power-limited control circuits
- Wiring of the following systems:
 - Intercom
 - Security
 - Audio
 - Background music
- Suggested voltage rating: 300 volts

Compliances:

- NEC Article 725 Type CL3R (UL: 75°C, 150V)
- NEC Article 800 Type CMR (UL: 75°C, 300V)
- RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
- California State Fire Marshall Approved

Packaging:

- Please contact Customer Service for packaging and color options

Color Code Chart

NO. OF COND.	COLOR	NO. OF COND.	COLOR
1	Black	7	Orange
2	Red	8	Yellow
3	White	9	Violet
4	Green	10	Gray
5	Brown	11	Pink
6	Blue	12	Tan

CAROL BRAND



RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

General Cable



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331