


T H E R M O M E T R I C S
A C O M M I T M E N T T O E X C E L L E N C E

Type YQ Series

Thermometrics
RoHS-Compliant
PTC Thermistors



Features

- A range of radially-wired PTC disc thermistors with green silicone resin coating
- Designed for general purpose over-current, over-voltage and direct over-temperature protection
- Wide range of operating current and voltage levels
- Excellent stability
- Fail-safe operation
- Solid state
- High performance barium titanate ceramic
- Suitable for automatic PCB insertion insulated lead wires

Amphenol
Advanced Sensors

Packaging

All types in the YQ range are available loose-packed, as shown in the drawing. Devices are also available on bandolier (tape & reel): types with diameter $A < 12\text{mm}$ comply with IEC 286-2. To identify the tape & reel packaging required, replace N in the product codes shown in the table as follows:


Bandoliered T

Loose-packed N


Packing Method (Reference Only)

Loose pack (N)

$D \leq 5\text{ mm}$	2500 PCS/box
$5\text{mm} < D \leq 8\text{mm}$	2000 PCS/box
$8\text{mm} < D \leq 10\text{mm}$	1500 PCS/box
$10\text{mm} < D \leq 13\text{mm}$	750 PCS/box
$D > 13\text{mm}$	500 PCS/box




Type TQ Dimensions



Tape and reel pack (T)

$D \leq 5\text{mm}$	1500PCS/box	Tape and reel pack form
$5\text{mm} < D \leq 8\text{mm}$	1000PCS/box	Tape and reel pack form
$8\text{mm} < D \leq 10\text{mm}$	750PCS/box	Tape and reel pack form
$10\text{mm} < D \leq 13\text{mm}$	500PCS/box	Tape and reel pack form
$D > 13\text{mm}$	375 PCS/box	folding form



Tape and Reel Form

Type YQ Specifications

Tolerance on R25

$\pm 25\%$

Ambient temperature range


at maximum voltage 0° to $+60^\circ\text{C}$

at zero voltage -25° to $+125^\circ\text{C}$

Lead wire material

Tin-coated copper Body coating

Green Silicone resin



Folding Form

Ordering Information

Group	Code	R25 (Ω)	Int (A)	It (A)	Imo (A)	A max		B max	
						mm	inch	mm	inch
265Vrms Tb=120°C	YQD120N0006	6	0.39	0.78	3.1	17.5	0.69	5	0.2
	YQD120N0010	10	0.25	0.5	1.8	13.5	0.53	5	0.2
	YQD120N0015	15	0.18	0.35	1.2	11	0.43	5	0.2
	YQD120N0025	25	0.13	0.25	0.8	9	0.35	5	0.2
	YQD120N0045	45	0.105	0.2	0.8	9	0.35	5	0.2
	YQD120N0055	55	0.09	0.18	0.8	9	0.35	5	0.2
	YQD120N0070	70	0.065	0.13	0.3	6.5	0.26	5	0.2
265Vrms Tb=100°C	YQD120N0120	120	0.035	0.08	0.3	6.5	0.26	5	0.2
	YQD100N0150	150	0.038	0.08	0.3	6.5	0.26	5	0.2
	YQD100N0300	300	0.027	0.055	0.3	6.5	0.26	5	0.2
	YQD100N0600	600	0.02	0.04	0.2	6.5	0.26	5	0.2
	YQD100N1000	1000	0.015	0.03	0.2	6.5	0.26	5	0.2
265Vrms Tb=80°C	YQD080N0025	25	0.085	0.17	0.8	9	0.35	5	0.2
	YQD080N0050	50	0.06	0.12	1	9	0.35	5	0.2
	YQD080N0100	100	0.05	0.1	0.6	8	0.32	5	0.2
	YQD080N0150	150	0.022	0.045	0.2	4.5	0.18	5	0.2
140Vrms Tb=120°C	YQC120N4.70	4.7	0.425	0.85	3.1	17.5	0.69	5	0.2
	YQC120N5.60	5.6	0.4	0.8	3.1	17.5	0.69	5	0.2
	YQC120N6.80	6.8	0.3	0.6	1.8	13.5	0.53	5	0.2
	YQC120N0010	10	0.225	0.45	1.2	11	0.43	5	0.2
	YQC120N0022	22	0.135	0.27	0.8	9	0.35	5	0.2
	YQC120N0033	33	0.09	0.175	0.3	6.5	0.26	5	0.2
80Vdc 60Vrms Tb=120°C	YQB120N2.30	2.3	0.55	1.1	8	17.5	0.69	4	0.16
	YQB120N3.70	3.7	0.38	0.75	5.5	13.5	0.53	4	0.16
	YQB120N5.60	5.6	0.3	0.6	4.3	11	0.43	4	0.16
	YQB120N9.40	9.4	0.18	0.36	3	9	0.35	4	0.16
	YQB120N0025	25	0.1	0.2	1	6.5	0.26	4	0.16
	YQB120N0055	55	0.06	0.12	0.7	4	0.16	3.5	0.14
30Vrms Tb=120°C	YQA120N1.20	1.2	0.75	1.5	5.5	13.5	0.53	4	0.16
	YQA120N1.8L	1.8	0.5	1	5.5	13.5	0.53	4	0.16
	YQA120N1.80	1.8	0.55	1	3	9	0.35	4	0.16
	YQA120N4.2	4.2	0.28	0.56	3	9	0.35	4	0.16
	YQA120N0010	10	0.17	0.34	1	6.5	0.26	4	0.16
18Vrms Tb=120°C	YQZ120N1.00	1	0.65	1.2	3	9	0.35	4	0.16
	YQZ120N1.20	1.2	0.7	1.4	4.3	11	0.43	4	0.16
	YQZ120N1.80	1.8	0.55	1	3	9	0.35	4	0.16
	YQZ120N4.60	4.6	0.3	0.58	1	6.5	0.26	4	0.16
	YQZ120N0013	13	0.14	0.28	0.7	4.5	0.18	4	0.16

V_{max}

Maximum operating voltage

R_{25}

Resistance at 25°C

T_b

Switching temperature

I_{mo}

Maximum overload current

I_{nt}

Maximum current without tripping (25°C ambient)

I_t

Minimum trip current (25°C ambient)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331