



■ Features :

- Suitable for redundant operation of 24V system
- Installed on DIN Rail TS35 / 7.5 or 15
- Relay contact signal output and LED indicator for input failure alarm
- Cooling by free air convection
- 3 years warranty




SPECIFICATION

MODEL		DR-RDN20
OUTPUT	REVERSE VOLTAGE (max.)	30V
	OUTPUT CURRENT (max.)	20A
	VOLTAGE DROP	0.5V
	LED INDICATORS	Two green LEDs indicating each input is "OK or fail"
INPUT	INPUT VOLTAGE RANGE	21 ~ 28V
	NUMBER OF INPUTS	Two
	INPUT CURRENT (max.)	20A per input
FUNCTION	INPUT VOLTAGE ALARM	When input is > 20V(±5%) or < 30V(±5%) relay contacts
	RELAY CONTACT RATING (max.)	30VDC, 1A
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-20 ~ +70°C
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non condensing
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6
SAFETY & EMC (Note 2)	WITHSTAND VOLTAGE	Terminal-Chassis :0.5KVAC, Relay Contacts-Terminal :0.5KVAC
	ISOLATION RESISTANCE	Terminal-Chassis :>100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55022 (CISPR22) Class B
	HARMONIC CURRENT	Compliance to EN61000-3-2,-3
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, heavy industry level, criteria A
OTHERS	MTBF	996.8Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)
	DIMENSION	55.5*125.2*100mm (W*H*D)
	PACKING	0.5Kg; 20pcs/11Kg/1.29CUFT
NOTE		1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 24VDC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. For guidance on how to perform these EMC tests, please refer to "EMI testing of component power supplies." (as available on http://www.meanwell.com)


■ Typical Application Notes

1. 1+1 Redundancy


Using 1 more PSU as the redundant unit



2. 1+N Redundancy: Using more PSUs as the redundant units to increase the reliability




3. Single Use: Connecting only one PSU to one DR-RDN20 to reduce the stress of the diodes and hence increase the reliability



Mechanical Specification

Case No.923C Unit:mm




Terminal Pin No. Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	Vout+
2	Vout-
3,4	Vin-
5	Vin B+
6	Vin A+


Terminal Pin No. Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1	Alarm B1
2	Alarm B2
3	Alarm A1
4	Alarm A2

Block Diagram



Derating Curve





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331