380-106
EMI/RFI Non-Environmental Backshell
Light-Duty with Strain Relief
Type C - Self-Locking - Rotatable Coupling - Split Shell

CONNECTOR DESIGNATORS

A-F-H-L-S


SELF-LOCKING


ROTATABLE COUPLING


380 F D 106 M 16 05 L

- Product Series
- Connector Designator
- Angle and Profile
  - C = Ultra-Low Split 90°
  - D = Split 90°
  - F = Split 45°
- Basic Part No.
- Finish (Table II)
- Shell Size (Table I)
- Cable Entry (Tables IV, V)
- Strain Relief Style (L, G)


TYPE C OVERALL SHIELD TERMINATION









STYLE 2
(See Note 1)



STYLE L
Light Duty
(Table IV)



STYLE G
Light Duty
(Table V)



© 2005 Glenair, Inc.

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: DIMENSIONS

Shell Size	F Max	G Max	H Max	J Max	K Max	L Max	M Max	Function C Max Wire Bundle
08/09	.596 (15.1)	1.782 (45.3)	.836 (21.2)	1.722 (43.7)	.496 (12.6)	2.062 (52.4)	.837 (21.3)	.250 (6.4)
10/11	.656 (16.7)	1.845 (46.9)	.906 (23.0)	1.785 (45.3)	.426 (10.8)	2.225 (56.5)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
12/13	.716 (18.2)	1.908 (48.5)	.966 (24.5)	1.848 (46.9)	.426 (10.8)	2.218 (56.3)	.887 (22.5)	.375 (9.5)
14/15	.776 (19.7)	1.935 (49.1)	1.026 (26.1)	1.875 (47.6)	.436 (11.1)	2.285 (58.0)	.987 (25.1)	.500 (12.7)
16/17	.836 (21.2)	2.040 (51.8)	1.086 (27.6)	1.980 (50.3)	.576 (14.6)	2.340 (59.4)	1.137 (28.9)	.625 (15.9)
18/19	.906 (23.0)	2.095 (53.2)	1.156 (29.4)	2.035 (51.7)	.796 (20.2)	2.365 (60.1)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
20/21	.976 (24.8)	2.160 (54.9)	1.216 (30.9)	2.100 (53.3)	.796 (20.2)	2.370 (60.2)	1.337 (34.0)	.625 (15.9)
22/23	1.036 (26.3)	2.220 (56.4)	1.276 (32.4)	2.160 (54.9)	.696 (17.7)	2.520 (64.0)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)
24/25	1.096 (27.8)	2.280 (57.9)	1.336 (33.9)	2.220 (56.4)	.696 (17.7)	2.360 (59.9)	1.337 (34.0)	.750 (19.1)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Inside Back Cover for Additional Finish Options

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	N Max	Cable Range Min	Cable Range Max
01	.781 (19.8)	.062 (1.6)	.125 (3.2)
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	1.156 (29.4)	.250 (6.4)	.500 (12.7)
05	1.218 (30.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
06	1.343 (34.1)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
07	1.468 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)
08	1.593 (40.5)	.625 (15.9)	1.000 (25.4)
09	1.718 (43.6)	.750 (19.1)	1.125 (28.6)
10	1.843 (46.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	P Max	Cable Entry Max
01	.593 (15.1)	.125 (3.2)
02	.718 (18.2)	.250 (6.4)
03	.843 (21.4)	.375 (9.5)
04	.968 (24.6)	.500 (12.7)
05	1.109 (28.2)	.625 (15.9)
06	1.218 (30.9)	.750 (19.1)
07	1.343 (34.1)	.875 (22.2)
08	1.468 (37.3)	1.000 (25.4)
09	1.593 (40.5)	1.125 (28.6)
10	1.718 (43.6)	1.250 (31.8)

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available in Function C). Dimensions F, G, H and J will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.

© 2005 Glenair, Inc.

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331