

Model 23

4mm Square

Sealed Single Turn

Surface Mount

Cermet Trimming Potentiometer



ELECTRICAL

Standard Resistance Range	100 Ohms to 2 Megohms
Standard Resistance Tolerance	±20%
Input Voltage	200 Vdc Max. or rms not to exceed power rating
Power Rating	0.25 Watts at 70°C derating to 0 at 125°C
End Resistance	1% or 3 Ohms Max., whichever is greater
Actual Electrical Travel	200° nominal
Dielectric Strength	500 Vrms
Insulation Resistance	100 Megohms Min.
Resolution	Essentially infinite
Contact Resistance Variation	2% or 3 Ohms Max., whichever is greater

ENVIRONMENTAL

Seal	85°C Fluorinert® (No Leaks)
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C (<200 Ohms or >1Meg = ±250 ppm/°C)
Operating Temperature Range	-55°C to +125°C
Thermal Shock	Five cycles -55°C to +125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Moisture Resistance	Ten 24 hour cycles (3% ΔRT)
Shock	6 ms sawtooth, 100 G's (1% ΔRT, 1% ΔVR)
Vibration	20 G's, 10 to 2,000 Hz (1% ΔRT, 1% ΔVR)
High Temperature Exposure	250 hours at 125°C (2% ΔRT, 2% ΔVR)
Rotational Life	100 cycles (5% ΔRT)
Load Life	1,000 hours at 70°C & 0.25 Watts (3% ΔRT, 1% ΔVR)
Resistance to Solder Heat	260°C for 10 sec. (1% ΔRT)

MECHANICAL

Mechanical Stops	Solid
Stop Strength	4 oz.-in. Min. (300 g-cm)
Torque	2 oz.-in. Max. (150 g-cm)
Weight	0.005 oz. nominal (0.14 grams)


*Specifications subject to change without notice.
Fluorinert® is a registered trademark of 3M Company.*

Model 23

STANDARD RESISTANCE VALUES

100	1K	10K	100K	1Meg
200	2K	20K	200K	2Meg
500	5K	50K	500K	

CIRCUIT DIAGRAM




PACKAGING

Standard (no code): Boxes. Capacity = 100 units.


Option (TR code): Tape & Reel. All units oriented with #2 (slider) pin adjacent to sprocket holes.

	Pin Style	A,B	S
Tape	Width =	12 mm	12 mm
	Sprocket =	4 mm pitch	4 mm pitch
	Capacity =	500 units	750 units
Reel	Diameter =	7" (178 mm)	10" (254 mm)


ORDERING INFORMATION



RECOMMENDED PCB LAYOUT




THROUGH HOLE




Model 23

TOP ADJUSTMENT

Model 23A - J Hook




Model 23B - Gull Wing



SIDE ADJUSTMENT

Model 23S



1. Dimensions in inch/mm
2. Tolerances ± 0.01 inch (0.3 mm) unless otherwise specified



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331