

1	2	3	4		
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung IGrat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out	
A		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}	
Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.					
The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.					
B					
C					
D					
E					
Aufschrift Marking 193.. 10181/250 ~ 5E4 20141/250 ~ T105/55 5/120A 250V ~ 05 16A 125-250V AC 3/4 HP 125V AC 1 HP 250V AC R188 1 2		Ausschalter 2-polig Fuer Geraete der Klasse II geeignet DPST suitable for appliances of class II			
Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062 code of manufacture:place/year/week acc. to DIN EN 60062					
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS PROJEKTION Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES Loenge LENGTH Radien RADII 0-6 ± 0.15 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 ± 0.3 >15-30 ± 0.25 ± 0.5 >30-70 ± 0.4 >70-120 ± 0.6 >120-200 ± 1.0 ± 10%		Pause COPY Blatt SHEET 01 Original Din A4 Massstab SCALE 1:1 30mm TYP Zeichn./DRAWING NO. Index K 19323114 a	
		CAD: NX v4.0		GERAETESCHALTER appliance switch	
a 57621 05.05.08 HHE		gez./DRAWN BY 05.05.08 hhe			
40047 14.06.04 HHE		gepr./CHECKED BY		 MARQUARDT	
Ausg. Aenderung ISSUE REVISION gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.14.06.2004			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331