


High Voltage, High Gain BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor

IXBH42N170 IXBT42N170




$$V_{CES} = 1700V$$

$$I_{C90} = 42A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 2.8V$$

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1700	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	1700	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$	80	A
I_{LRMS}	Terminal Current Limit	75	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ C$	42	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	300	A
SSOA	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 10\Omega$	$I_{CM} = 100$	A
(RBSOA)	Clamped inductive load	$V_{CES} \leq 1350$	V
P_C	$T_C = 25^\circ C$	360	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	1.6mm (0.062 in.) from case for 10s	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	Plastic body for 10 seconds	260	$^\circ C$
M_d	Mounting torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 (IXBH)



TO-268 (IXBT)



G = Gate C = Collector
E = Emitter TAB = Collector

Features

- High blocking voltage
- International standard packages
- Low conduction losses

Advantages

- Low gate drive requirement
- High power density


Applications:

- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Laser generator
- Capacitor discharge circuit
- AC switches

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$ unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	1700		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			50 μA 1.5 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 42A$, $V_{GE} = 15V$, Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.7	2.8 V V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fS}	$I_C = 42A, V_{CE} = 10V$, Note 1	24	32	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V, f = 1MHz$		3990	pF
C_{oes}			225	pF
C_{res}			70	pF
Q_g	$I_C = 42A, V_{GE} = 15V, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		188	nC
Q_{ge}			29	nC
Q_{gc}			76	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching times, $T_J = 25^\circ C$ $I_C = 42A, V_{GE} = 15V$ $V_{CE} = 850V, R_G = 10\Omega$		37	ns
t_r			139	ns
$t_{d(off)}$			340	ns
t_f			665	ns
$t_{d(on)}$	Resistive Switching times, $T_J = 125^\circ C$ $I_C = 42A, V_{GE} = 15V$ $V_{CE} = 850V, R_G = 10\Omega$		36	ns
t_r			188	ns
$t_{d(off)}$			330	ns
t_f			740	ns
R_{thJC}			0.35	$^\circ C/W$
R_{thCS}	(TO-247)	0.25		$^\circ C/W$

TO-247 (IXBH) Outline



Terminals: 1 - Gate
2 - Drain
3 - Source
Tab - Drain


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

Reverse Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
V_F	$I_F = 42A, V_{GE} = 0V$			2.8 V
t_{rr}	$I_F = 21A, V_{GE} = 0V, -di_F/dt = 100A/\mu s$ $V_R = 100V$		1.32	μs
I_{RM}			36	A

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu s$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-268 (IXBT) Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2
4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C




Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C




Fig. 4. Dependence of VCE(sat) on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 9. Gate Charge




Fig. 10. Capacitance




Fig. 11. Reverse-Bias Safe Operating Area





Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance




**Fig. 13. Resistive Turn-on
Rise Time vs. Junction Temperature**




**Fig. 14. Resistive Turn-on
Rise Time vs. Drain Current**



**Fig. 15. Resistive Turn-on
Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 16. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Junction Temperature**



**Fig. 17. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Drain Current**



**Fig. 18. Resistive Turn-off
Switching Times vs. Gate Resistance**





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331