



## 2315



**2315-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .067 hole

| - X - | Board Thick-ness | Length V | Depth D |
|-------|------------------|----------|---------|
| 1     | .031             | .045     | .040    |
| 2     | .062             | .094     |         |
| 3     | .094             | .125     | .062    |
| 4     | .125             | .156     |         |


## 2302



**2302-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .067 hole.

| - X - | Board Thick-ness | Length V |
|-------|------------------|----------|
| 1     | .031             | .053     |
| 2     | .062             | .084     |
| 3     | .094             | .115     |
| 4     | .125             | .147     |


## 2352



**2352-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .067 hole

| - X - | Board Thick-ness | Length V |
|-------|------------------|----------|
| 1     | .031             | .045     |
| 2     | .062             | .094     |
| 3     | .094             | .125     |
| 4     | .125             | .156     |


## 2362




**2362-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .067 hole

| - X - | Board Thick-ness | Length V |
|-------|------------------|----------|
| 5     | .016             | .037     |
| 1     | .031             | .053     |
| 2     | .062             | .084     |
| 3     | .094             | .115     |
| 4     | .125             | .147     |

## 2507/2526



**2507-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .067 hole



**2526-X-01-XX-00-00-07-0**  
Swage mount in .064 hole

| - X - | Board Thick-ness | Length V |
|-------|------------------|----------|
| 1     | .031             | .053     |
| 2     | .062             | .084     |
| 3     | .094             | .115     |
| 4     | .125             | .147     |

### SPECIFICATIONS

**PIN MATERIAL:**  
Brass Alloy 360, 1/2 Hard  
Swage pins are annealed

**DIMENSION IN INCHES**  
**TOLERANCES ON:**  
LENGTHS: ±.005  
DIAMETERS: ±.002  
ANGLES: ± 2°

**ORDER CODE: XXXX - X - 01 - XX - 00 - 00 - 07 - 0**

**BASIC PART #**

**SPECIFY PIN FINISH:**

- 01 200μ" TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200μ" TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 44 300μ" SILVER OVER COPPER (RoHS)
- ◇ 50 300μ" ELECTRO-SOLDER (RoHS) (60/40 SnPb)





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331