


GenX3™ 600V IGBTs

High-Speed PT IGBTs for
40-100kHz Switching

IXGI48N60C3
IXGA48N60C3
IXGP48N60C3
IXGH48N60C3

V_{CES} = 600V
I_{C110} = 48A
V_{CE(sat)} ≤ 2.5V
t_{fi(typ)} = 38ns



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V _{CES}	T _C = 25°C to 150°C	600	V
V _{CGR}	T _J = 25°C to 150°C, R _{GE} = 1MΩ	600	V
V _{GES}	Continuous	± 20	V
V _{GEM}	Transient	± 30	V
I _{C25}	T _C = 25°C	75	A
I _{C110}	T _C = 110°C	48	A
I _{CM}	T _C = 25°C, 1ms	250	A
I _A	T _C = 25°C	30	A
E _{AS}	T _C = 25°C	300	mJ
SSOA (RBSOA)	V _{GE} = 15V, T _{VJ} = 125°C, R _G = 3Ω Clamped Inductive Load	I _{CM} = 100 V _{CE} ≤ V _{CES}	A
P _C	T _C = 25°C	300	W
T _J		-55 ... +150	°C
T _{JM}		150	°C
T _{stg}		-55 ... +150	°C
T _L	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	°C
T _{SOLD}	Plastic Body for 10 Seconds	260	°C
F _C	Mounting Force (TO-263 Lead)	10.65 / 2.5..14.6	N/lb.
M _d	Mounting Torque (TO-247&TO-220)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-263 Lead	2.8	g
	TO-220	3.0	g
	TO-247	6.0	g

Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Avalanche Rated
- Fast Switching
- International Standard Packages

Advantages





- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

Applications

- High Frequency Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions (T _J = 25°C Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV _{CES}	I _C = 250μA, V _{GE} = 0V	600		V
V _{GE(th)}	I _C = 250μA, V _{CE} = V _{GE}	3.0		5.5 V
I _{CES}	V _{CE} = V _{CES} , V _{GE} = 0V T _J = 125°C			25 μA 250 μA
I _{GES}	V _{CE} = 0V, V _{GE} = ± 20V			±100 nA
V _{CE(sat)}	I _C = 30A, V _{GE} = 15V, Note 1 T _J = 125°C		2.3 1.8	2.5 V V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 30\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	20	30	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		1960	pF
C_{oes}			207	pF
C_{res}			66	pF
Q_g	$I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		77	nC
Q_{ge}			16	nC
Q_{gc}			32	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		19	ns
t_{ri}			26	ns
E_{on}			0.41	mJ
$t_{d(off)}$			60	100 ns
t_{fi}			38	ns
E_{off}			0.23	0.42 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 30\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 400\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		19	ns
t_{ri}			26	ns
E_{on}			0.65	mJ
$t_{d(off)}$			92	ns
t_{fi}			95	ns
E_{off}			0.57	mJ
R_{thJC}			0.42	$^\circ\text{C/W}$
R_{thCS}	(TO-247)		0.21	$^\circ\text{C/W}$
	(TO-220)		0.50	$^\circ\text{C/W}$

TO-263 Lead (IXGI)

TO-263 AA (IXGA)

TO-220AB (IXGP)

TO-247 (IXGH)


G = Gate D = Collector
S = Emitter Tab = Collector


Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher $V_{CE}(\text{Clamp})$, T_J or R_G .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	


Leaded 263 Outline



Pins: 1 - Gate 2,4 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.025	.039	0.51	0.99
b2	.025	.039	1.14	1.40
c	.018	.029	0.46	0.74
c2	.018	.029	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.405	9.65	10.29
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.500	.580	14.61	15.88
L1	.080	.130	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40


TO-247 Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Collector
3 - Emitter

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC


TO-263 Outline



Pins: 1 - Gate 2,4 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.160	.190	4.06	4.83
A1	.080	.110	2.03	2.79
b	.020	.039	0.51	0.99
b2	.045	.055	1.14	1.40
c	.016	.029	0.40	0.74
c2	.045	.055	1.14	1.40
D	.340	.380	8.64	9.65
D1	.315	.350	8.00	8.89
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.245	.320	6.22	8.13
e	.100 BSC		2.54 BSC	
L	.575	.625	14.61	15.88
L1	.090	.110	2.29	2.79
L2	.040	.055	1.02	1.40
L3	.050	.070	1.27	1.78
L4	0	.005	0	0.13

TO-220 Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Collector
3 - Emitter

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.190	4.32	4.83
b	.025	.040	0.64	1.02
b1	.045	.065	1.15	1.65
c	.014	.022	0.35	0.56
D	.580	.630	14.73	16.00
E	.390	.420	9.91	10.66
e	.100 BSC		2.54 BSC	
F	.045	.055	1.14	1.40
H1	.230	.270	5.85	6.85
J1	.090	.110	2.29	2.79
k	0	.015	0	0.38
L	.500	.550	12.70	13.97
L1	.110	.230	2.79	5.84
∅P	.139	.161	3.53	4.08
Q	.100	.125	2.54	3.18

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature




Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Gate Charge




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area




Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance




Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance




Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current




Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature




Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current




Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature




Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance




Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current





Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331