


(2,54 mm) .100"

TSM-116-02-S-DV-LC



TSM-118-01-T-SV

SMT .025" SQ POST HEADER

Mates with:

SSW, SSQ, SSM, BSW,
ESW, ESQ, BCS, SLW,
CES, HLE, IDSS, IDSD,
SMMS, SMSS

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?TSM

Insulator Material:

Black Liquid

Crystal Polymer

Terminal Material:

Phosphor Bronze

Plating:

Au or Sn over

50µ" (1,27 µm) Ni

Operating Temp Range:

-55°C to +105°C with Tin;

-55°C to +125°C with Gold

Voltage Rating:

475 VAC -SV/-DV mated with

BCS or SSM

RoHS Compliant:

Yes

Lead-Free Solderable:

Yes

-DH/-SH Lead Coplanarity:

(0,15 mm) .006" max (02-36)

-DV/-SV Lead Coplanarity:

(0,10 mm) .004" max (02-05)

(0,13 mm) .005" max (06-10)

(0,15 mm) .006" max (11-36)

MATES	CURRENT RATING (PER PIN)
TSM/SSW	4.9 A
TSM/SSM	5.4 A
TSM/HLE	4.1 A
1 PIN POWERED PER ROW	

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



FILE NO. E111594

FILE NO. 99071_0_000

APPLICATIONS

SSM TSM



HORIZONTAL

Note: Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.



TSM	1	NO. PINS PER ROW	LEAD STYLE	PLATING OPTION	ROW OPTION
		02 thru 36			

	-01 = .230" (5,84 mm) Post Height (Mates with SSW, BCS, SSM, IDSS, IDSD)
	-02 = .320" (8,13 mm) Post Height (Mates with SSM -DH)
	-03 = .420" (10,67 mm) Post Height (For Bottom Mount & Pass Through)
	-04 = .120" (3,05 mm) Post Height (Mates with SLW, CES, HLE)

-F = Gold flash on post, Matte Tin on tail
-L = 10µ" (0,25 µm) Gold on post, Matte Tin on tail
-S = 30µ" (0,76 µm) Gold on post, Matte Tin on tail
-T = Matte Tin



Edge Mount available.
Call Samtec.



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

TSM-118-01-L-DH

TSM-115-01-T-SH-A

TSM-110-01-T-DV

TSM SERIES

OTHER OPTIONS

-A

= Alignment Pin metal or plastic at Samtec discretion (Not available with -TM or -MT) (02 positions min.) (N/A with -LC)

-LC

= Locking Clip (N/A with -TM) (3 positions min.) (N/A with -A) (Manual placement required)


-K

= (6.50 mm) .256" DIA Polyimide Film Pick & Place Pad (-SH: 4 positions minimum without -TR; 2 & 3 positions available with -TR) (-DH: 4 positions minimum without -TR)


-“XXX”
= Polarized Position

-P

= Plastic Pick & Place Pad (-DV: 4 positions minimum without -TR; 2 & 3 positions available with -TR) (-SH: 4 positions minimum without -TR; 2 & 3 positions available with -TR) (-DH: 5 positions minimum without -TR) (-SV: 4 positions minimum without -TR; 2 & 3 positions available with -TR)

**-M**

= Metal Pick & Place Pad (4 positions minimum without -TR) (2 & 3 positions available with -TR) Styles -01 & -04 only (N/A with -T plating)


**-TR**

= Tape & Reel Packaging
-SV = 02-22 positions
-DV = 02-28 positions
-SH = 02-30 positions
-DH = 02-29 positions
N/A with -MT or -TM


**-TM**

= Triple Row Vertical Mixed Technology (Style -01 only)

02 thru 30 positions only


**-MT**

= Mixed Technology Pin (Style -01, -02 or -03 only)

ALSO AVAILABLE
(MOQ Required)

- Edge Mount and Locking Clips for -SV
- Solder Locks for -DH and Shrouds for -DV
- Other platings
- Contact Samtec.

Board Stacking



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

SAMTEC USA • Tel: +1-800-SAMTEC-9 or +1-812-944-6733 SAMTEC NORTH CALIFORNIA • Tel: +1-408-395-5900 SAMTEC SOUTHERN CALIFORNIA • Tel: +1-800-726-8329
SAMTEC SOUTH AMERICA • Tel: +55 31 3786 3227 SAMTEC UNITED KINGDOM • Tel: +44 01236 739292 SAMTEC GERMANY • Tel: +49 (0) 89 / 89460-0
SAMTEC FRANCE • Tel: +33 1 60 95 06 60 SAMTEC ITALY • Tel: +39 039 6890337 SAMTEC NORDIC/BALTIC • Tel: +46 8 4477280 SAMTEC BENELUX • Tel: +44 01236 739292
SAMTEC ISRAEL • Tel: +972 3 7526600 SAMTEC INDIA • Tel: +91 80 3272 1612 SAMTEC ANZ • Tel: +613 9580 0683 SAMTEC SINGAPORE • Tel: +65 6745 5955 SAMTEC JAPAN • Tel: +81 45 475 1385
SAMTEC SHANGHAI • Tel: +86 21 6083 3766 SAMTEC SHENZHEN • Tel: +86 755 83776780 SAMTEC TAIWAN • Tel: +886 2 2735 6109 SAMTEC HONG KONG • Tel: +852 26904658 SAMTEC KOREA • Tel: +82 31 717 5685



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331