

PolySwitch® PTC Devices

Overcurrent Protection Device

PRODUCT: RUEF300K

DOCUMENT: SCD25894
REV LETTER: E
REV DATE: FEBRUARY 02, 2012
PAGE NO.: 1 OF 1

Specification Status: Released

Maximum Electrical Rating at 20°C

30 V_{DC} / 100 A_{DC}

30 V_{AC} / 70 A_{RMS}

Insulating Material:

Cured, Flame Retardant Epoxy Polymer
meets UL94 V-0 Requirements

Lead Material:

20 AWG Tin Plated Copper

Marking:

— Manufacturer's Mark

XX U300 and Part Identification

□□□□ — Lot Identification




TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
mm:	--	11.4	--	18.03	4.3	5.8	7.6	--	--	3.0
in*:	--	(0.45)	--	(0.71)	(0.17)	(0.23)	(0.30)	--	--	(0.12)

*Rounded off approximation

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

I HOLD	CURRENT RATINGS		TIME TO TRIP	RESISTANCE		ONE-HOUR POST-TRIP RESISTANCE STANDARD TRIP	TRIPPED POWER DISSIPATION	
AMPS 20°C HOLD	AMPS AT 20°C HOLD	AMPS AT 20°C TRIP	SECONDS AT 20°C, 15.0A MAX	OHMS AT 20.0° C MIN	OHMS AT 20.0° C MAX	OHMS AT 20°C MAX	WATTS AT 20°C NOMINAL	WATTS AT 20°C MAX
3.00	3.00	6.00	10.8	0.02	0.05	0.08	2.00	2.51

Agency Recognitions:

Reference Documents:

Precedence:

Effectivity:

CAUTION:

UL, CSA, TUV

PS300

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame

Materials Information

ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free

Halogen Free*

Directive 2002/95/EC
Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant



* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331