

XXV18B1PBL2

Ultrasonic sensor - M18 metal - Sn 50mm -
NPN NO - cable 2m

Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility



Main

Commercial Status	Commercialised
Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	General purpose
Sensor name	XXV
Sensor design	Cylindrical M18
Detection system	Diffuse
[Sn] nominal sensing distance	0.16 ft (0.05 m) fixed
Material	Metal
Type of output signal	Discrete
Discrete output function	1 NC
Wiring technique	3-wire
Discrete output type	PNP
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	Cable, 6.56 ft (2 m) cable length
[Sd] sensing range	0.01...0.16 ft (0.003...0.05 m)
Beam angle	10 °
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Enclosure material	Brass
Front material	Epoxy
ISO thread	M18 x 1
Supply voltage limits	10...36 V DC
[Sa] assured operating distance	0.01...0.16 ft (0.003...0.05 m)
Maximum differential travel	0.12 in (3 mm)
Blind zone	0...0.12 in (0...3 mm)
Transmission frequency	360 kHz
Repeat accuracy	1.5 %
Deviation angle from 90° of object to be detected	-8...8 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 2 mm up to 0.02 m sensing distance
Status LED	1 LED (yellow) for output state
Current consumption	15 mA
Maximum switching current	200 mA with overload and short-circuit protection
Voltage drop	< 2 V
Switching frequency	<= 80 Hz
Delay first up	5 ms
Delay response	4 ms
Delay recovery	4 ms
Marking	CE
Threaded length	2.01 in (51 mm)
Height	0.71 in (18 mm)
Width	0.71 in (18 mm)
Depth	2.56 in (65 mm)
Product weight	0.24 lb(US) (0.11 kg)

Environment

Standards	IEC 60947-5-2
Ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
Ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
Vibration resistance	+/- 2 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
Shock resistance	50 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Resistance to electrostatic discharge	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Resistance to fast transients	1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Ordering and shipping details

Category	22490 - SENSORS-ULTRASONIC (XX5,6)
Discount Schedule	DS2
GTIN	003389119128155
Nbr. of units in pkg.	1
Package weight(Lbs)	0.24
Product availability	Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Returnability	N
Country of origin	US

Contractual warranty

Period	18 months
--------	-----------



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331