




defining a degree of excellence

Type 3SB / 3SBP Slow Blow Fuse Series

1/4 x 1 1/4 inch Glass Tube

3SBD0903



Electrical Characteristics (UL/CSA STD. 248-14)

Testing current	Blow Time	
	Minimum	Maximum
100%	4 Hrs.	N/A
135%	N/A	1 Hr
200%	5 sec	30 sec

Approvals



Safety Agency Approvals	Type	Amp range / Volt @ I.R. ability
Listed File No. E20624 Certified File No. LR39772	3SB / 3SBP	63mA - 1A / 250V AC@ 35A >1A - 3.5A / 250V AC@ 100A >3.5A - 8A / 250V AC@ 200A 63mA - 15A / 125V AC@ 10,000A
File No. JET1037-31003-1001 JET1037-31003-1003 File No. JET1037-31003-1002	3SB / 3SBP	1A - 5A / 125V AC@ 500A >5A - 15A / 125V AC@ 300A

Operating Temperature

-55°C to +125°C

Physical Specification

Materials

Glass body / Nickel Plated Brass Caps

Lead wire:

Tin-lead plated Copper,

Diameter 0.032", 5A and less

Diameter 0.040", 6A and above

Marking

On fuse:

"bel", "3SB", "Current Rating", "Voltage Rating", and
"Appropriate Safety Logos"

On label:

Above info plus "CE" and interrupting rating

Voltage on fuse:

250V for 63mA to 8A; 125V for 10A and above

Packaging

1. In bulk:

3SB - 1,000 pcs per box; **3SBP** - 500 pcs per box

2. On Axial Tape & Reel:

1,000 pcs per reel

3. Tape & Reel specification:


per EIA-296-E & IEC 286-1

@ 10mm Pitch and 73mm inside Tape Spacing

Catalog Number	Ampere Rating	Typical Cold Resistance (ohm)	Volt-drop @100% I_n (Volt) max.	Melting I^2T < 10 mSec (A ² Sec)	Melting I^2T @10 I_n (A ² Sec)	Maximum Power Dissipation (W)
3SB (P) 63	63mA	77.3	6.9	0.09	0.10	0.71
3SB (P) 80	80mA	52.0	5.7	0.13	0.15	0.74
3SB (P) 100	100mA	22.0	3.3	0.21	0.24	0.54
3SB (P) 125	125mA	15.9	2.7	0.32	0.37	0.56
3SB (P) 160	160mA	11.5	2.3	0.50	0.58	0.59
3SB (P) 200	200mA	8.3	1.9	0.77	0.91	0.61
3SB (P) 250	250mA	5.6	1.6	1.20	1.42	0.64
3SB (P) 300	300mA	3.8	1.3	1.85	2.22	0.68
3SB (P) 375	375mA	2.8	1.1	2.6	3.2	0.71
3SB (P) 500	500mA	1.7	0.9	4.4	5.4	0.75
3SB (P) 750	750mA	0.84	0.7	9.7	12.1	0.83
3SB (P) 1	1A	0.52	0.5	16.4	20.6	0.88
3SB (P) 1.25	1.25A	0.35	0.5	25.4	32.3	0.9
3SB (P) 1.6	1.6A	0.23	0.38	39.3	50.4	1.0
3SB (P) 2	2A	0.16	0.32	61	79	1.0
3SB (P) 2.5	2.5A	0.11	0.27	94	123	1.1
3SB (P) 3	3A	0.07	0.22	146	192	1.1
3SB (P) 4	4A	0.05	0.19	226	300	1.2
3SB (P) 5	5A	0.03	0.16	349	469	1.3
3SB (P) 6	6A	0.019	0.16	286	455	1.6
3SB (P) 7	7A	0.016	0.16	372	592	1.8
3SB (P) 8	8A	0.014	0.15	483	769	1.9
3SB (P) 10	10A	0.010	0.14	817	1300	2.3
3SB (P) 12	12A	0.008	0.13	1277	2031	2.6
3SB (P) 15	15A	0.006	0.12	2123	3377	3.0

Consult manufacturer for other ratings

Mechanical Dimensions



ORDERING INFORMATION SEE PAGES 67 & 68


Type 3SB / 3SBP

Slow Blow Fuse Series

1/4 x 1 1/4 inch Glass Tube

3SBC0801

3SB / 3SBP - TIME CURRENT CHARACTERISTIC CURVE



Specifications subject to change without notice

NOTE - see important information under "User Guide" on P.08

Corporate Office

Bel Fuse Inc.

206 Van Vorst Street, Jersey City, NJ 07302
Tel: 201-432-0463
Fax: 201-432-9542
E-Mail: belfuse@belfuse.com
Website: www.belfuse.com

Far East Office

Bel Fuse Ltd.

8F/8 Luk Hop Street
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-2328-5515
Fax: 852-2352-3706

European Office

Bel Fuse Europe Ltd.

Preston Technology Management Centre
Marsh Lane, Preston PR1 8UD
Lancashire, U.K
Tel: 44-1772-556601
Fax: 44-1772-888366



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331