Multi-Paired, Foil Shield

NEC Type CM (UL) c(UL), CSA CMG



CATALOG	TALOG NO. OF AWG		COND.	NOM. INSULATION THICKNESS		NOM. JACKET THICKNESS		NOMINAL O.D.		NOMINAL CAP.* pF/ft	
NUMBER	PAIRS	SIZE	STRAND	INCHES	mm	INCHES	mm	INCHES	mm	A	В
C7104A†	1	22	7/.0096	0.013	0.33	0.035	0.89	0.185	4.70	35.0	62.0
C1670A	2	22	Solid	0.010	0.25	0.032	0.81	0.218	5.54	32.0	57.0
C1676A	4	22	Solid	0.010	0.25	0.032	0.81	0.249	6.32	28.0	50.0
C1671A	6	22	Solid	0.010	0.25	0.032	0.81	0.292	7.42	25.0	45.0
C1672A	9	22	Solid	0.010	0.25	0.032	0.81	0.338	8.59	25.0	45.0
C1673A	15	22	Solid	0.010	0.25	0.032	0.81	0.419	10.64	25.0	45.0

^{*}A - Capacitance between conductors

Color Code Chart

NO. OF PAIRS	COLOR	NO. OF PAIRS	COLOR		
1	Black paired with Red	9	Red paired with Green		
2	Black paired with White	10	Red paired with Blue		
3	Black paired with Green	11	Red paired with Yellow		
4	Black paired with Blue	12	Red paired with Brown		
5	Black paired with Yellow	13	Red paired with Orange		
6	Black paired with Brown	14	Green paired with White		
7	Black paired with Orange	15	Green paired with Blue		
8	Red paired with White				

Product Construction:

Conductor:

- 22 AWG fully annealed solid or stranded tinned copper per ASTM B-33
- Twisted pairs

Insulation:

- Premium-grade, color-coded S-R PVC
- Color code: See chart below

Shield:

- 100% Flexfoil® aluminum/polyester, 25% overlap, foil facing out
- Stranded tinned copper drain wire

Jacket:

- PVC, gray
- Temperature range: -20°C to +75°C

Applications:

- Audio systems
- · Communication circuits
- Instrumentation and control use
- Suggested voltage rating: 300 volts

Compliances:

- NEC Article 800 Type CM (UL: 75°C, 300V)
- CSA CMG (CSA: 60°C)
- RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
- Designed to meet UL 70,000 BTU Vertical Tray Flame Test
- Passes CSA CMG Flame Test


Packaging:

 Please contact Customer Service for packaging and color options













^{*}B - Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield

[†] Also UL Style 2464 (UL: 80°C, 300V)



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331