


SPRING-LOADED CONNECTORS Discrete Spring-Loaded Contacts







0900-0-15-20-76-14-11-0

"Legacy P/N 0900-0-00-00-00-00-11-0" Short Stroke, Surface mount Lowest profile

.025

.016

.028

.050 MAX

.217

.167

.0275 MID .055 MAX STROKE STROKE STROKE A .059 DIA. .064 DIA. .072 DIA. .028

.040 MID STROKE

.080 MAX

.198


.295

Basic Part Number Length A 0900-1 .177 0900-2 .197 0900-3 .217 0900-4 .236 *0900-8 .155

*0900-8 has a .0195" Mid. Stroke & .039" Max. Stroke Order as: 0900-8-15-20-76-14-11-0

0900-X-15-20-75-14-11-0

"Legacy P/N 0900-X-00-00-00-00-11-0" Standard Stroke, Surface mount



0934

0934-0-15-20-74-14-26-0

Standard Stroke Surface mount

0936

.042 DIA

.059 DIA

.064 DIA

.072 DIA


0928

.042 DIA

.059 DIA

.072 DIA.

0907-0⇒9



Basic Part	Length		
Number	A		
0907-0	.255		
0907-1	.275		
0907-2	.295		
0907-3	.315		
0907-4	.335		
0907-5	.350		
0907-6	.370		
0907-7	.390		
0907-8	.410		
0907-9	.430		

0936-0-15-20-75-14-11-0

Standard Stroke Surface mount

0928-0-15-20-77-14-11-0

.016

Long Stroke Surface mount

0907-X-15-20-75-14-11-0


Standard Stroke, Surface mount High profile

0913

0925


0927

0905




0913-0-15-20-77-14-11-0

Long Stroke Surface mount




0925-0-15-20-73-14-26-0

Standard Stroke Surface mount



0927-0-15-20-75-14-11-0

Standard Stroke Surface mount



0905-0-15-20-75-14-11-0

"Legacy P/N 0905-0-00-00-00-00-11-0" Standard Stroke, Surface mount

ORDER CODE: 09XX - X - 15 - 20 - 7X - 14 - XX - 0

Spring Number -

MATERIAL SPECIFICATIONS:

SLEEVE & PLUNGER MATERIAL: Copper Alloy

SPRING MATERIAL: Beryllium Copper

SLEEVE & PLUNGER FINISH: 20 µ" Gold over Nickel

SPRING FINISH: 10 µ" Gold over Nickel

DIMENSION IN INCHES:

TOLERANCES ON: LENGTHS:

LENGTHS: $\pm .006$ DIAMETERS: $\pm .002$ ANGLES: $\pm 2^{\circ}$



MECHANICAL & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:

DURABILITY: 1,000,000 cycles

CURRENT RATING: 2A continuous, 3A peak

CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ max.

SPRING NUMBER	Mid. STROKE	Max. STROKE	FORCE @ Mid. Stroke	Initial Force (Pre-load)
73	.0275	.055	60 g	25 g
74	.0275	.055	50 g	15 g
75	.0275	.055	60 g	25 g
76	.0195	.039	60 g	25 g
77	.045	.090	60 g	25 g

73, 74, 75, 76, 77 Springs are not Interchangeable



Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию.

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России, а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научноисследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,

помещение 100-Н Офис 331