


High Power Single Thyristor Modules

$$\begin{aligned} I_{\text{FRMS}} &= 880 \text{ A} \\ I_{\text{FAVM}} &= 560 \text{ A} \\ V_{\text{RRM}} &= 1200\text{-}1800 \text{ V} \end{aligned}$$

V_{RSM} V	V_{RRM} V	Type
1300	1200	MCO 500-12io1
1500	1400	MCO 500-14io1
1700	1600	MCO 500-16io1
1900	1800	MCO 500-18io1



 E72873

Symbol	Conditions	Maximum Ratings
I_{TRMS}	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$ 180° sine	$T_{\text{C}} = 25^{\circ}\text{C}$ 880 A $T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ 560 A
I_{TSM}	$T_{\text{VJ}} = 45^{\circ}\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $V_{\text{R}} = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	17000 A 16000 A
	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $V_{\text{R}} = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	13000 A 14400 A
I^2t	$T_{\text{VJ}} = 45^{\circ}\text{C}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $V_{\text{R}} = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	1 445 000 A ² s 1 062 000 A ² s
	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz) $V_{\text{R}} = 0$ $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	845 000 A ² s 813 000 A ² s
$(di/dt)_{\text{cr}}$	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$; repetitive, $I_{\text{T}} = 960 \text{ A}$ $f = 50 \text{ Hz}$; $t_{\text{p}} = 200 \mu\text{s}$; $V_{\text{D}} = 2/3 V_{\text{DRM}}$; $I_{\text{G}} = 1 \text{ A}$; $di_{\text{G}}/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	100 A/ μs 500 A/ μs
$(dv/dt)_{\text{cr}}$	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$; $V_{\text{D}} = 2/3 V_{\text{DRM}}$; $R_{\text{GK}} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	1000 V/ μs
P_{GM}	$T_{\text{VJ}} = T_{\text{VJM}}$; $t_{\text{p}} = 30 \mu\text{s}$ $I_{\text{T}} = I_{\text{T(AV)M}}$; $t_{\text{p}} = 500 \mu\text{s}$	120 W 60 W
P_{GAV}		30 W
V_{RGM}		10 V
T_{VJ}		-40...+140 °C
T_{VJM}		140 °C
T_{stg}		-40...+125 °C
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$ $I_{\text{ISOL}} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3000 V~ 3600 V~
M_{d}	Mounting torque (M6) Terminal connection torque (M8)	4.5 - 7 Nm 11-13 Nm
Weight	Typical including screws	650 g

Features

- Direct Copper Bonded Al_2O_3 ceramic with copper base plate
- Planar passivated chips
- Isolation voltage 3600 V~
- UL registered
- Keyed gate/cathode twin pins

Applications

- Motor control, soft starter
- Power converter
- Heat and temperature control for industrial furnaces and chemical processes
- Lighting control
- L

Advantages

- Improved temperature & power cycling
- Reduced protection circuits

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	40 mA
V_T	$I_T = 1200$ A	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.3 V
V_{T0}	For power-loss calculations only		0.8 V
r_t		$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.38 mΩ
V_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	3 V
I_{GT}	$V_D = 6$ V	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	300 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	400 mA
V_{GD}	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.25 V
I_{GD}			10 mA
I_L	$t_p = 30$ μs; $V_D = 6$ V $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	400 mA
I_H	$V_D = 6$ V; $R_{GK} = \infty$;	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	300 mA
t_{gd}	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 1$ A; $di_G/dt = 1$ A/μs	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
t_q	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $dv/dt = 50$ V/μs; $-di/dt = 10$ A/μs $I_T = 500$ A; $V_R = 100$ V; $t_p = 200$ μs	$T_{VJ} = T_{VJM}$	350 μs
R_{thJC}	DC current		0.072 K/W
R_{thJK}	DC current		0.096 K/W
d_S	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.6 mm
a	Maximum allowable acceleration		50 m/s ²




Fig. 1 Gate trigger characteristics




Fig. 2 Gate trigger delay time

Technical drawing of a mechanical part, showing front and top views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall width: 52 $^{+0}_{-1.4}$
- Overall height: 43
- Internal width: 49
- Two M8 x20 screws are shown.

Top View (Bottom):

- Overall width: 50
- Overall height: 38
- Internal width: 80
- Internal height: 35
- Two circular features are labeled 2 and 3.
- Dimensions for the circular features: 22.5, 35, 28.5.
- Dimensions for the rectangular features: 45, 6.2, 6.7.
- Dimensions for the bottom edge: 92, 51, 5.

Type ZY 180L (L = Left for pin pair 4/5) } UL 758, style 3751
Type ZY 180R (R = Right for pin pair 6/7) }




Fig. 3 Surge overload current
 I_{TSM} : Crest value, t : duration




Fig. 4 I^2t versus time (1-10 ms)




Fig. 5 Maximum forward current at case temperature




Fig. 6 Power dissipation versus on-state current & ambient temperature




Fig. 7 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature




Fig. 8 Three phase AC-controller: Power dissipation versus RMS output current and ambient temperature




Fig. 9 Transient thermal impedance junction to case

R_{thJC} for various conduction angles d :

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.072
180°	0.0768
120°	0.081
60°	0.092
30°	0.111

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0035	0.00054
2	0.0186	0.098
3	0.0432	0.54
4	0.0067	12




Fig.10 Transient thermal impedance junction to heatsink

R_{thJK} for various conduction angles d :

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.096
180°	0.1
120°	0.105
60°	0.116
30°	0.135

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0035	0.0054
2	0.0186	0.098
3	0.0432	0.54
4	0.0067	12
5	0.024	12



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331