



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

MODEL NO : 31-01SURC Device Number : DLE-301-010 REV: 1.3
ECN : Page: 1/4

Benefits :

- Fewer LEDs Required
- Lowers Lighting System Cost

Features :

- High Flux Output.
- Designed for High Current Operation.
- Low Thermal Resistance.
- Low Profile.
- Packaged in Tubes for Use with Automatic Insertion Equipment.

Applications :

- Automotive Exterior Lighting
- Electronic Signs and Signals

Description :

This revolutionary package design allows the lighting designer to reduce the number of LEDs required and provide a more uniform and unique illuminated appearance than with other LED solutions.

This is possible through the efficient optical package design and high-current capabilities.

The low profile package can be easily coupled with reflectors or lenses to efficiently distribute light and provide the desired lit appearance.



This product family employs the world's brightest red-orange and amber LED materials, which allow designers to match the color of popular lighting applications, such as automotive tail, stop, and turn signal lamps, and electronic signs.

PART NO	CHIP		Lens Color
	Material	Emitted Color	
31-01SURC	AlGaInP	Super Hyper-Red	Water Clear




EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : DLE-301-010 REV: 1.3
MODEL NO : 31-01SURC ECN : Page: 2/4

■ Absolute Maximum Ratings at T_A = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Forward Current	I _f	70	mA
Operating Temperature	T _{opr}	-40 to +85	°C
Storage Temperature	T _{opr}	-40 to +100	°C
Soldering Temperature	T _{sol}	260 ± 5	°C
Power Dissipation	P _d	120	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHZ)	I _f (Peak)	200	mA
Reverse Voltage	V _r	5	V

■ Package Dimension:



NOTES :

- 1.All dimensions are millimeter.(inch)
- 2.An epoxy meniscus may extend about 1.5mm(0.059") down the lead.



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : DLE-301-010 REV: 1.3
 MODEL NO : 31-01SURC ECN : Page: 3/4

■ Electro-Optical Characteristics :

Parameter	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Condition	Unit
Total Flux	Φ_v	500	1310	----	If=70mA	mlm
Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$	----	50	----	If=20mA	deg
Peak Wavelength	λ_p	----	632	----	If=20mA	nm
Dominant Wavelength	λ_d	----	624	----	If=20mA	nm
Spectrum Radiation Bandwidth	$\Delta\lambda$	----	20	----	If=20mA	nm
Forward Voltage	Vf	1.71	2.30	2.91	If=70mA	V
Reverse Current	Ir	----	----	10	Vr=5V	μA
Recommened Operating Current	If (Rec)	20	----	70		mA
DC Forward Current	If (mA)	----	----	70		mA

■ Reliability test item and condition





NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Ac/Re
1	Soldering Heat	TEMP:260°C $\pm$ 5 °C	10 $\pm$ 1 SEC	76 Pcs	0/1
2	Solderability	TEMP:230°C $\pm$ 5 °C	5 $\pm$ 1 SEC	76 Pcs	0/1
3	Temperature Cycle	H : +85°C 30min └ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLES	76 Pcs	0/1
4	Thermal Shock	H : +100°C 5min └ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLES	76 Pcs	0/1
5	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 Pcs	0/1
6	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 Pcs	0/1
7	DC Operating Life	If(max) mA	1000 HRS	76 Pcs	0/1
8	High Temperature / High Humidity	85°C/85% RH	1000 HRS	76 Pcs	0/1



EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : DLE-301-010 REV: 1.3
MODEL NO : 31-01SURC ECN : Page: 4/4

Typical Electro-Optical Characteristic Curves



Specifications for Bin Grading

31-01SURC -

☐
①

☐
②

☐
③

① V_f (v)			② λ_d (nm)			③ Φ_v (mlm)		
Bin	Min	Max	Bin	Min	Max	Bin	Min	Max
1	1.71	1.95	L	618	630	U	500	830
2	1.83	2.07				V	680	1310
3	1.95	2.19				W	990	1760
4	2.07	2.31				X	1440	2750
5	2.19	2.43				Y	2250	4100
6	2.31	2.55						
7	2.43	2.67						
8	2.55	2.79						
9	2.67	2.91						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331