

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH - 1529661

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, Black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 10 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	25 1
Weight per Piece (excluding packing)	581.94 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
-----------------	------

Ambient conditions

Degree of protection	IP67
----------------------	------

General

Rated current at 40°C	4 A
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

Material

Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH - 1529661

Technical data

Cable

Cable type	PUR halogen-free black shielded
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	LiF9YC11Y
UL AWM style	20549
Conductor cross section	5x 0.34 mm ² (signal line)
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm ±0.02 mm (signal line)
Wire colors	Brown, white, blue, black, gray
Overall twist	5 wires around filler to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter D	5.9 mm ± 0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	29.5 mm
Smallest bending radius, movable installation	59 mm (Up to +60 °C)
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	59 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	70 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 57 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V (at 20 °C)
Test voltage Core/Core	3000 V (at 20 °C)
Special properties	Flexible cable conduit capable
Flame resistance	In accordance with UL FT-2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Other resistance	hydrolysis and microbe resistant
	partly UV-resistant in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH - 1529661

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH - 1529661

Approvals


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
---	--


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Cable cross section




PUR halogen-free black shielded [PUR]

Dimensioned drawing




Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/10,0-PUR/M12FS SH - 1529661


Dimensioned drawing



Circuit diagram



Diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331