



General ordering data

Order No.	1629020000
Part designation	SL 7.50/2/180 3.2SN OR
Version	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 2, 180°, Box
EAN	4008190201821
Qty.	100 pc(s).

System parameters

Fitted to PCB	Soldered connection
Outgoing elbow	180°
Pitch	7.5 mm
Pitch in inch	0.295 inch
No. of poles	2
Solder pin length	3.2 mm
Can be coded	Yes
No. of rows	1
No. of solder pins per pole	1
Dia. of fitting hole	1.3 mm
Fitting hole tolerance	+ 0.1 mm
L1 in mm	7.5 mm
L1 in inch	0.295 inch
Insulation resistance	1 MΩ

System parameters

Electric shock protection to DIN VDE 0470 Safe from finger touch, plugged

Material data

Insulating material	PBT
Colour	orange
colour chart	Similar to RAL 2000
Insulating material group	IIIa
Flammability class UL 94	V-0
CTI	>= 200
Contact base material	CuSn
Contact surface	tinned
Constant operating temp., min.	-25 °C
Constant operating temp., max.	100 °C
Storage temperature, min.	-25 °C
Storage temperature, max.	55 °C
Max. relative humidity during storage	80 %

DIN IEC rating data

Rated current, min. No. pins (Tu=20°C)	18.5 A
Rated current, max. No. pins (Tu=20°C)	17 A
Rated current, min. No. pins (Tu=40°C)	16 A
Rated current, max. No. pins (Tu=40°C)	14.5 A
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity III/3	500 V
Rated impulse withstand voltage for overvoltage class/pollution severity III/3	6 kV
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity III/2	630 V
Rated impulse withstand voltage for overvoltage class/pollution severity III/2	6 kV
Rated voltage for overvoltage class/pollution severity II/2	800 V
Rated impulse withstand voltage for overvoltage class/pollution severity II/2	6 kV
Short-time withstand current resistance	3 x 1s with 120 A

CSA rating data

Rated voltage (Use group D)	300 V
Rated current (Use group D)	10 A

UL 1059 rating data

Rated voltage (Use group D)	300 V
Rated current (Use group D)	10 A

Approvals

Approvals institutes



Downloads

CAD Library (P-CAD Format - Standard) SL.LIB

Classifications

ETIM 2.0	NK
ETIM 3.0	EC001284
eClass 4.1	27-26-07-01
eClass 5.0	27-26-07-01
eClass 5.1	27-26-07-04

Similar products

Order No.	Part designation	Version
1629030000	SL 7.50/3/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 3, 180°, Box
1629040000	SL 7.50/4/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 4, 180°, Box
1629050000	SL 7.50/5/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 5, 180°, Box
1629060000	SL 7.50/6/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 6, 180°, Box
1629070000	SL 7.50/7/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 7, 180°, Box
1629080000	SL 7.50/8/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 8, 180°, Box
1629090000	SL 7.50/9/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 9, 180°, Box
1629100000	SL 7.50/10/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 10, 180°, Box
1629110000	SL 7.50/11/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 11, 180°, Box
1629120000	SL 7.50/12/180 3.2SN OR	PCB plug-in connector, Male connectors, Soldered connection, Pitch: 7.50 mm, No. of poles: 12, 180°, Box



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331