

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS - 1506532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Black RAL 9005, Free cable end, on Socket straight M8, Cable length: 10 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	50 1
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	10 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS - 1506532

Technical data

General

Pollution degree	3
------------------	---

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Cable type	PVC black
Cable abbreviation	LiYY
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.32 mm ±0.02 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
	≥ 0.76 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter	4.40 mm
Cable weight	29 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km
Conductor resistance	max. 77.6 Ω/km
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	2500 V

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS - 1506532

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS - 1506532

Approvals


UL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cUL Listed 	
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	125 V

cULus Listed 	
---	--


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side


Cable cross section



PVC black [PVC]


Sensor/Actuator cable - SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS - 1506532

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight

Circuit diagram



Contact assignment of M8 socket



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331