

PLUG: WTB 20 PR9 J
 RECEPTACLE: WTDXA 20 S JT
 XXXXX XX XXX XX

PLUG
RECEPTACLE


SERIES	
WTB Plug, right angle, with mounting ears	WTDXA Receptacle, straight, crimp removable, without mounting ears
• WTKA and WTDXA connectors will mate with WTA, WTAV, WTB, WTBV connectors. "A" means contacts are included.	

SIZE	
XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)	XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70)

CONTACTS	
- The use of gaskets is not recommended with crimp socket contacts. - WTKA** includes full compliment of WTK2222 (Socket or Pin) crimp removable contacts packaged with connectors. See "Contacts" in Accessories section to order separately. - When using crimp contacts with 20 gage barrel, barrel must be cut off prior to removing contact from connector body.	
TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:	TYPE CONTACTS/TERMINATIONS:
PR7 Pin, right angle, dip solder, .109" x .025" dia	S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG
PR9 Pin, right angle, dip solder, .140" x .025" dia	SA Same as above
PR11 Pin, right angle, dip solder, .172" x .025" dia	P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG
PRW40 Pin, right angle, wire wrap®, .625"	

HARDWARE	
SY Guide set	SY Guide set
SY-# Guide set, polarized	SY-# Guide set, polarized
J Fixed jackset	J Fixed jackset
JT Turning jackset, .435"	JT Turning jackset, .500"
JTA Turning jackset, .135"	JTA Turning jackset, .200"
JTB Hex turning jackset, .135"	JTB Hex turning jackset, .200"
JTC Hex turning jackset, .435"	JTC Hex turning jackset, .500"
JTL Turning jackset, long, .635"	JTL Turning jackset, long, .700"

OPTIONS	
• Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTKA10SSY-C45. Call factory for additional codes.	
-443	Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
-444	Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). Right angle only.
-478	Drill mating side hole diameter designated by dash number.
-515	Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
-548	Bond #4-40 small pattern nut into mounting holes (for right angle plug connectors only).
-A53	Socket, straight, crimp removable, 20 AWG
-C45	Additional .075" material at termination face for strain relief of crimped wires (22 AWG only). See Detail A below.
-F68	Combine -C45 and -515 special codes.


DETAIL A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331