


CTP4560 is a medium current inductor with the following data and features:

- **Core type:** 0.80" o.d., Moly-Permalloy Powder, perm 125.
 - **Power rating:** 1.2 watts for temp. rise 50°C.
 - **Typical applications:** Switching Inductors in Switch Mode Power Supplies.
- Four mounting styles are offered:**
- 1 Flying leads (1.00"), for vertical or horizontal mounting.
 - 2 4-pin header, for vertical mounting.
 - 3 Threaded center hole, flying leads (2.00").
 - 4 2-pin header, for vertical mounting.




MECHANICAL


Style 1




Style 2



Style 3



Style 4



ELECTRICAL SPECIFICATION

Ordering Information: Substitute the style number for the asterisk (*). Example: CTP4560, Style 1, 56uH. Order: CTP4560 - 116

Part No. CTP4560 -	Ind. (uH)	DCR Ohms	Rated Current Amp. RMS	I (amp.) @ Lsat. 10%	I (amp.) @ Lsat. 25%	I (amp.) @ Lsat. 50%	Part No. CTP4560 -	Ind. (uH)	DCR Ohms	Rated Current Amp. RMS	I (amp.) @ Lsat. 10%	I (amp.) @ Lsat. 25%	I (amp.) @ Lsat. 50%
* 01	3.3	0.003	19.3	11.6	17.4	29.1	* 17	68	0.035	5.9	2.6	3.8	6.4
* 02	3.9	0.003	18.5	10.7	16.0	26.7	* 18	82	0.038	5.6	2.3	3.5	5.8
* 03	4.7	0.004	17.8	9.7	14.6	24.4	* 19	100	0.042	5.3	2.1	3.2	5.3
* 04	5.6	0.004	17.0	8.9	13.4	22.3	* 20	120	0.046	5.1	1.9	2.9	4.8
* 05	6.8	0.007	12.9	8.1	12.2	20.3	* 21	150	0.051	4.8	1.7	2.6	4.3
* 06	8.2	0.008	12.4	7.4	11.1	18.4	* 22	180	0.070	4.1	1.6	2.4	3.9
* 07	10	0.009	11.8	6.7	10.0	16.7	* 23	220	0.098	3.5	1.4	2.1	3.6
* 08	12	0.009	11.3	6.1	9.1	15.2	* 24	270	0.137	3.0	1.3	1.9	3.2
* 09	15	0.017	8.5	5.5	8.2	13.6	* 25	330	0.152	2.8	1.2	1.7	2.9
* 10	18	0.018	8.1	5.0	7.5	12.4	* 26	390	0.209	2.4	1.1	1.6	2.7
* 11	22	0.020	7.7	4.5	6.8	11.3	* 27	470	0.229	2.3	1.0	1.5	2.4
* 12	27	0.022	7.4	4.1	6.1	10.2	* 28	560	0.250	2.2	0.9	1.3	2.2
* 13	33	0.024	7.0	3.7	5.5	9.2							
* 14	39	0.027	6.7	3.4	5.1	8.5							
* 15	47	0.029	6.4	3.1	4.6	7.7							
* 16	56	0.032	6.2	2.8	4.2	7.1							

CTP4560



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331