

100-001 Tubular Metal Braid QQ-B-575B/A-A-59569 ASTM B33 Tin Coated Copper





Table I: 36 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-001 A 031	.031 (0.8)
100-001 A 062	.062 (1.6)
100-001 A 078	.078 (2.0)
100-001 A 109	.109 (2.8)
100-001 A 125	.125 (3.2)
100-001 A 156	.156 (4.0)
100-001 A 171	.171 (4.3)
100-001 A 188	.188 (4.8)
100-001 A 203	.203 (5.2)
100-001 A 250	.250 (6.4)
100-001 A 375	.375 (9.5)
100-001 A 500	.500 (12.7)
100-001 A 625	.625 (15.9)
100-001 A 781	.781 (19.8)
100-001 A 937	.937 (23.8)
100-001 A 1000	1.000 (25.4)
100-001 A 1125	1.125 (28.6)
100-001 A 1250	1.250 (31.8)
100-001 A 1375	1.375 (34.9)
100-001 A 1500	1.500 (38.1)
100-001 A 1562	1.562 (39.7)
100-001 A 2000	2 (50.8)
100-001 A 2300	2.300 (58.4)
100-001 A 2500	2.500 (63.5)
100-001 A 3375	3.375 (85.7)

Table II: 34 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-001 B 062	.062 (1.6)
100-001 B 109	.109 (2.8)
100-001 B 125	.125 (3.2)
100-001 B 171	.171 (4.3)
100-001 B 203	.206 (5.2)
100-001 B 375	.375 (9.5)
100-001 B 437	.437 (11.1)
100-001 B 500	.500 (12.7)
100-001 B 781	.781 (19.8)
100-001 B 1000	1.000 (25.4)
100-001 B 1250	1.250 (31.8)

100-002 Tubular Metal Braid QQ-B-575B/A-A-59569 ASTM B33 Silver Coated Copper




Table I: 36 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-002 A 031	.031 (0.8)
100-002 A 062	.062 (1.6)
100-002 A 078	.078 (2.0)
100-002 A 109	.109 (2.8)
100-002 A 125	.125 (3.2)
100-002 A 156	.156 (4.0)
100-002 A 171	.171 (4.3)
100-002 A 188	.188 (4.8)
100-002 A 203	.203 (5.2)
100-002 A 250	.250 (6.4)
100-002 A 375	.375 (9.5)
100-002 A 500	.500 (12.7)
100-002 A 625	.625 (15.9)
100-002 A 781	.781 (19.8)
100-002 A 937	.937 (23.8)
100-002 A 1000	1.000 (25.4)
100-002 A 1250	1.125 (28.6)
100-002 A 1375	1.250 (31.8)
100-002 A 1500	1.375 (34.9)
100-002 A 2000	2 (50.8)
100-002 A 2500	2.500 (63.5)

Table II: 34 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-002 B 062	.062 (1.6)
100-002 B 109	.109 (2.8)
100-002 B 125	.125 (3.2)
100-002 B 171	.171 (4.3)
100-002 B 203	.206 (5.2)
100-002 B 375	.375 (9.5)
100-002 B 437	.437 (11.1)
100-002 B 500	.500 (12.7)
100-002 B 781	.781 (19.8)
100-002 B 1000	1.000 (25.4)
100-002 B 1250	1.250 (31.8)

Minimum order length is 100 ft. (30.5 M). Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Metallic Braid How-to-Order



100-003 Tubular Metal Braid ASTM B355 Class 4 OFHC Nickel Plated Copper





Table I: 36 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-003 A 031	.031 (0.8)
100-003 A 062	.062 (1.6)
100-003 A 078	.078 (2.0)
100-003 A 109	.109 (2.8)
100-003 A 125	.125 (3.2)
100-003 A 156	.156 (4.0)
100-003 A 171	.171 (4.3)
100-003 A 188	.188 (4.8)
100-003 A 203	.203 (5.2)
100-003 A 250	.250 (6.4)
100-003 A 375	.375 (9.5)
100-003 A 500	.500 (12.7)
100-003 A 562	.562 (14.3)
100-003 A 625	.625 (15.9)
100-003 A 781	.781 (19.8)
100-003 A 937	.937 (23.8)
100-003 A 1000	1.000 (25.4)
100-003 A 1250	1.250 (31.8)
100-003 A 1375	1.375 (34.9)
100-003 A 1500	1.500 (38.1)
100-003 A 2000	2 (50.8)
100-003 A 2500	2.500 (63.5)

Table II: 34 AWG	
Part No.	I.D. (inches)
100-003 B 062	.062 (1.6)
100-003 B 109	.109 (2.8)
100-003 B 125	.125 (3.2)
100-003 B 171	.171 (4.3)
100-003 B 203	.203 (5.2)
100-003 B 375	.375 (9.5)
100-003 B 437	.437 (11.1)
100-003 B 500	.500 (12.7)
100-003 B 781	.781 (19.8)
100-003 B 1000	1.000 (25.4)
100-003 B 1250	1.250 (31.8)
100-003 B 1500	1.500 (38.1)
100-003 B 1750	1.750 (44.5)
100-003 B 2000	2 (50.8)

Minimum order length is 100 ft. (30.5 M).
Metric dimensions (mm) are in parentheses.

100-041 Tapered Tubular Metal Braid, AmberStrand®, ArmorLite™ Nickel/Copper, Silver/Copper or Tin/Copper





Table I: Part Numbers and Sizes				
Part No.	A (large end dia.)		B (small end dia.)	
	+ .10 - .00	(2.5) (0.0)	+ .10 - .00	(2.5) (0.0)
100-041-01	.30	(7.6)	.15	(3.8)
100-041-02	.45	(11.4)	.30	(7.6)
100-041-03	.60	(15.2)	.30	(7.6)
100-041-04	.75	(19.1)	.30	(7.6)
100-041-05	.75	(19.1)	.50	(12.7)
100-041-06	1.05	(26.7)	.50	(12.7)
100-041-07	1.05	(26.7)	.75	(19.1)
100-041-08	1.20	(30.5)	.75	(19.1)
100-041-09	1.20	(30.5)	1.00	(25.4)
100-041-10	1.50	(38.1)	.75	(19.1)
100-041-11	1.50	(38.1)	1.00	(25.4)
100-041-12	1.50	(38.1)	1.20	(30.5)
100-041-13	.88	(22.4)	.50	(12.7)
100-041-14	1.38	(35.1)	.75	(19.1)

Length: 5.0 (127.0) Minimum, 12.0 (304.8) Maximum. Metric dimensions (mm) are in parentheses.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331