Designer Kits *(Special Kits Available Upon Request)*

Accu-P®
Designer Kit Type 1700LF
Order Number: Accu-P® 0201KITL2

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.1	P
	0.2	P
	0.3	P
	0.4	P
	0.5	P
50	0.6	P
	0.7	P
	0.8	P
	0.9	P
	1.0	P
	1.1	A
	1.2	A
	1.3	A
	1.5	A
25	1.8	A
	2.0	B
	2.2	B
	2.4	B
	2.7	B
	3.0	B
	3.3	B
	3.6	B
	3.9	B
	4.7	B
	5.6	B
	6.8	B
16	7.5	B
	8.2	B
	10.0	G
	12.0	G

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance P = 0.02pF A = ± 0.05pF
B = ± 0.1pF G = ± 2%

Accu-P®
Designer Kit Type 1800LF
Order Number: Accu-P® 0201KITL3

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
50	1.0	A
	1.1	A
	1.2	A
	1.3	A
	1.4	A
	1.5	A
	1.6	A
	1.7	A
25	1.8	A
	1.9	A
	2.0	A
	2.1	B
	2.2	B
	2.3	B
	2.4	B
	2.5	B
	2.6	B
	2.7	B
	2.8	B
	2.9	B
	3.0	B
	3.1	B
	3.3	B
	3.4	B
	3.6	B
	3.9	B
	4.1	B
	4.3	B
	4.5	B
	4.7	B

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance A = ± 0.05pF
B = ± 0.1pF

Accu-P®
Designer Kit Type 1300LF
Order Number: Accu-P® 0402KITL1

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.1	P
	0.2	P
	0.3	P
	0.4	P
	0.5	P
	0.6	P
	0.7	P
	0.8	P
	0.9	P
	1.0	P
	1.1	B
	1.2	A
	1.5	A
	1.8	A
50	2.0	A
	2.2	B
	2.4	B
	2.7	B
	3.0	B
	3.3	B
	3.9	B
	4.7	B
	5.6	B
	6.8	B
	8.2	B
25	10.0	G
	12.0	G
	15.0	G
	18.0	G
16	22.0	G

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance P = 0.02pF A = ± 0.05pF
B = ± 0.1pF G = ± 2%

Accu-P®
Designer Kit Type 1400LF
Order Number: Accu-P® 0402KITL2

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	1.0	A
	1.1	A
	1.2	A
	1.3	A
	1.4	A
	1.5	A
	1.6	A
	1.7	A
	1.8	A
50	1.9	A
	2.0	A
	2.1	B
	2.2	B
	2.3	B
	2.4	B
	2.5	B
	2.6	B
	2.7	B
	2.8	B
	2.9	B
	3.0	B
	3.1	B
	3.3	B
	3.4	B
	3.6	B
	3.9	B
	4.1	B
	4.3	B
	4.5	B
	4.7	B

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance A = ± 0.05pF
B = ± 0.1pF

Accu-P®
Designer Kit Type 900LF
Order Number: Accu-P® 0603KITL1

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.1	A
	0.2	A
	0.3	A
	0.4	B
	0.5	B
	0.6	B
	0.7	B
	0.8	B
	0.9	B
	1.0	B
	1.1	B
	1.2	B
	1.5	B
	1.8	B
	2.0	B
	2.2	B
	2.4	B
	2.7	B
	3.0	B
	3.3	B
	3.9	B
50	4.7	B
	5.6	B
	6.8	B
	8.2	B
	10.0	G
	12.0	G
	15.0	G
	18.0	G
25	22.0	G

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance A = ± 0.05pF
B = ± 0.1pF
G = ± 2%

Accu-P®
Designer Kit Type 800LF
Order Number: Accu-P® 0805KITL2

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.1	A
	0.2	A
	0.3	A
	0.4	A
	0.5	B
	0.7	B
	0.8	B
	0.9	B
	1.0	B
	1.2	B
	1.5	B
	1.8	B
	2.0	B
	2.2	B
	2.7	B
	3.3	B
	3.9	B
	4.7	B
	5.6	B
	6.8	B
	8.2	B
	10.0	G
	12.0	G
50	15.0	G
	18.0	G
	22.0	G
	27.0	J
	33.0	J
	39.0	J
	47.0	J

300 Capacitors, 10 each of 30 values
Tolerance A = ± 0.05pF G = ± 2%
B = ± 0.1pF J = ±5%

Accu-P®
Designer Kit Type 2800LF
Order Number: Accu-P® 0201KITL5

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.05	Z
	0.10	Z
	0.15	Z
	0.20	Z
	0.25	Z
	0.30	Z
	0.35	Z
	0.40	Z
	0.45	Z
	0.50	Z
50	0.55	P
	0.60	P
	0.65	P
	0.70	P
	0.75	P
	0.80	P
	0.85	P
	0.90	P
	0.95	P
	1.0	P
	1.1	P
	1.2	P
	1.3	P
	1.4	P
	1.5	P
	1.6	P
	1.7	P
25	1.8	P
	1.9	P
	2.0	P

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance Z = ± 0.01pF
P = ± 0.02pF

Accu-P®
Designer Kit Type 2700LF
Order Number: Accu-P® 0402KITL4

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.05	Z
	0.10	Z
	0.15	Z
	0.20	Z
	0.25	Z
	0.30	Z
	0.35	Z
	0.40	Z
	0.45	Z
	0.50	Z
	0.55	P
	0.60	P
	0.65	P
	0.70	P
	0.75	P
	0.80	P
	0.85	P
	0.90	P
	0.95	P
	1.0	P
	1.1	P
	1.2	P
	1.3	P
	1.4	P
	1.5	P
	1.6	P
	1.7	P
	1.8	P
50	1.9	P
	2.0	P

600 Capacitors, 20 each of 30 values
Tolerance Z = ± 0.01pF
P = ± 0.02pF

Designer Kits *(Special Kits Available Upon Request)*

Accu-P®
Designer Kit Type 2200LF
Order Number: Accu-P® 0603KITL2

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	0.05	P
	0.10	P
	0.15	P
	0.20	P
	0.25	P
	0.30	P
	0.35	P
	0.40	P
	0.45	P
	0.50	P
	0.55	P
	0.60	P
	0.65	P
	0.70	P
	0.75	P

300 Capacitors, 20 each of 15 values
Tolerance P = ± 0.02pF

Accu-P®
Designer Kit Type 700
Order Number: Accu-P® 1210KIT02

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
100	1.0	B
	1.5	B
	1.8	B
	2.2	P
	2.7	B
	3.3	B
	4.7	B
	5.6	B
	6.8	B
	10.0	G
	12.0	G
	18.0	G
	22.0	G
	27.0	G
	33.0	G

150 Capacitors, 10 each of 15 values
Tolerance B = ± 0.1pF
G = ± 2%

Accu-P® 01005
Designer Kit Type 3100LF
Order Number: Accu-P® C005KITL1

Volts	Capacitors Value pF	Tolerance
16	0.05	P
	0.1	P
	0.2	P
	0.3	P
	0.4	P
	0.5	P
	0.6	P
	0.7	P
	0.8	P
	0.9	P
	1.0	Q
	1.2	Q
	1.5	Q
	1.8	Q
	2.2	Q

7500 Capacitors, 500 each of 15 values
Tolerance P = ± 0.02pF
Q = ± 0.03pF

Accu-L® 0201
Designer Kit Type 3200
Order Number: Accu-L® 0201KIT1

Inductance Value (nH)	Tolerance
0.33	A
0.39	A
0.47	A
0.56	A
0.68	A
0.82	A
1.0	A
1.2	A
1.5	B
1.8	B
2.2	B
2.7	B
3.3	B

260 Inductors, 20 each of 13 values
Tolerance A = ±0.05nH
B = ±0.1nH

Accu-L®
Designer Kit Type 2500
Order Number: Accu-L® L0402KIT01

Inductance Value (nH)	Tolerance
0.82	A
1.0	A
1.2	A
1.5	C
1.8	A
2.2	A
2.7	A
3.3	B
3.9	B
4.7	B
5.6	B
6.8	B

240 Inductors, 20 each of 12 values
Tolerance A = ±0.05nH
B = ±0.1nH

Accu-L®
Designer Kit Type 1600LF
Order Number: Accu-L® 0603KITL2

Inductance Value (nH)	Tolerance
1.2	C
1.5	C
1.8	C
2.2	C
2.7	C
3.3	C
3.9	C
4.7	C
5.6	C
6.8	C
8.2	C
10	G
12	G
15	G

280 Inductors, 20 each of 14 values
Tolerance C = ±0.2nH
G = ±2%

Accu-L®
Designer Kit Type 1100LF
Order Number: Accu-L® 0805KITL2

Inductance Value (nH)	Tolerance
1.8	C
2.2	C
2.7	C
3.3	C
3.9	C
4.7	C
5.6	C
6.8	D
8.2	D
10.0	J
12.0	J
15.0	J
18.0	J
22.0	J

280 Inductors, 20 each of 14 values
Tolerance C = ±0.2nH
D = ±0.5nH
J = ±5%

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331