



Features

- Formerly a JENSEN+DEVICES product
- Fast switching rate
- High energy, low loss capability
- Wide operating temperature range
- Long service life
- High insulation resistance
- RoHS compliant*

Applications

- Igniters for architectural and automotive Xenon discharge lamps
- Electronic igniters for gas heating and gas domestic appliances, e.g., cookers
- Ignition of ultra-high pressure gas discharge lamps for data and video projectors

Sparcube™ Switching Spark Gap ST-0400 Series

Description

Bourns® Sparcube™ Switching Spark Gap Series is a range of switching spark gaps designed specifically for voltage controlled switching of capacitive discharge circuits where a high energy, low loss, fast rate of switching is required. This series is ideally suited for applications where a capacitive discharge is utilized with a transformer to obtain pulses of very high voltage levels in the order of several thousand volts.

Characteristics

Initial Values:

Static Breakdown Voltage @ 800 V/s ¹

First Ignition Values < 500 V

Following Ignition Values 400 V ±12 %

Electrical Life:

Minimum Number of Switching Cycles 2x10⁵

Peak Current (Approx.) 500 A

Maximum Switching Frequency 200 Hz ²

Breakdown Characteristics @ 500 V Limit

First Ignition Values ≤ 500 V

Delay Time < 60 ms

Following Ignition Values 400 V ±15 %

General Data:

Insulation Resistance @100 Vdc > 100 megohms

Share of Early Ignition Values (< 340 V) < 1 %

Breakdown Time < 50 ns

Capacitance < 1 pF

Operating Temperature Range ³ -40 °C to +160 °C

Storage Temperature Range -65 °C to +125 °C

Weight (Approx.) 2.3 g

Testing 100 %

Robustness of Terminations IEC 60068-2-21 ⁴

Notes:


¹ At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

² The maximum switching frequency is 100 Hz at circuit capacitance >470 nF ~ 680 nF.

³ Distribution of switchings: maximum 20 % above +125 °C and 20 % below +20°C.

⁴ Test Ua1 (tensile), Ua2 (thrust), Ub (bending) and Uc (torsion).

Basic Application Circuit



BOURNS®

Asia-Pacific:

Tel: +886-2 2562-4117

Fax: +886-2 2562-4116

EMEA:

Tel: +36 88 520 390

Fax: +36 88 520 211

The Americas:

Tel: +1-951 781-5500

Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.


Users should verify actual device performance in their specific applications.

Sparctube™ Switching Spark Gap ST-0400 Series


BOURNS®

Product Dimensions


ST-0400-BLx



ST-0400-BCx



ST-0400-BBx



How to Order

ST - 0400 - B x x - STD


Series
Designator
Switching Voltage
0400 = 400 V
Tolerance
B = 12 %
Lead Shape
B = Bent Leads
C = No Leads*
L = Straight Leads
Packaging
B = Bulk
T = Tape & Reel*
Standard or Modified Product Indicator
STD = Standard

*Leadless version available in bulk packaging only.

Typical Part Marking

B ST 0400 wwyy "wwyy" = Week and year of production

Test Circuit



U_o 500 V
 R See Note
 C 470 nF
 L 0.5 μ H
DUTDevice Under Test
 U_s Breakdown Voltages

NOTE: U_o and R are set to provide suitable conditions for different measurements.

Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

Sparctube™ Switching Spark Gap ST-0400 Series


BOURNS®

Packaging Specifications


Models ST-0400-BBB, ST-0400-BLB and ST-0400-BCB* ship standard bulk pack, 1,000 pcs./bag. The optional tape and reel packaging contains 1,000 pcs./reel for Model ST-0400-BLT; 500 pcs./reel for Model ST-0400-BBT.

* Available in bulk packaging only.

ST-0400-BLT



ST-0400-BBT



DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

REV. 04/16/14

"Sparctube" is a registered trademark of Bourns, Inc. in China and the European Community, with a trademark registration application pending in the U.S.

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.

Users should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331