

# SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR


## FZT560

ISSUE 1– NOVEMBER 1998

### FEATURES

- \* 500 Volt  $V_{CEO}$
- \* 150mA continuous current
- \*  $P_{tot} = 2$  Watt

PARTMARKING DETAIL – FZT560



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-500	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-500	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-500	mA
Continuous Collector Current	$I_C$	-150	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$







### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-500		V	$I_C = -100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(SUS)}$	-500		V	$I_C = -10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5		V	$I_E = -100\mu A$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$		-100	nA	$V_{CB} = -500V$
Collector Cut-Off Current	$I_{CES}$		-100	nA	$V_{CE} = -500V$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$		-100	nA	$V_{EB} = -5V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.20 -0.5	V	$I_C = -20mA, I_B = -2mA$ $I_C = -50mA, I_B = -10mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.9	V	$I_C = -50mA, I_B = -10mA^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.9	V	$I_C = -50mA, V_{CE} = -10V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	100 80 15 typ	300 300		$I_C = -1mA, V_{CE} = -10V$ $I_C = -50mA, V_{CE} = -10V^*$ $I_C = -100mA, V_{CE} = -10V^*$
Transition Frequency	$f_T$	60		MHz	$I_C = -10mA, V_{CE} = -20V$ $f = 50MHz$
Output Capacitance	$C_{obo}$		8	pF	$V_{CB} = -20, f = 1MHz$
Switching times	$t_{on}$ $t_{off}$	110 typ. 1.5 typ.		ns $\mu s$	$V_{CE} = -100, I_C = -50mA,$ $I_{B1} = -5mA, I_{B2} = 10mA,$

\* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

# FZT560

## TYPICAL CHARACTERISTICS





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331