


CI-22955-000

SHT 1.1



NOTES:


1 A POSITIVE GOING VOLTAGE AT TERMINAL 2, RELATIVE TO TERMINAL 1, CAUSES AN INCREASE IN PRESSURE AT THE SOUND OUTLET.

DIMENSIONS IN MILLIMETERS [INCHES]

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Active	D
D	CI0111948	12-28-10		
SCALE: 2:1			DR. BY DMS	DATE 11-30-05
DO NOT SCALE DRAWING			CK. BY GJP	DATE 12-5-05
TITLE: RECEIVER		CI-22955-000		APP. BY GJP
OUTLINE DRAWING		SHT 1.1		DATE 12-5-05

NO DAMPING



NOTES:

1. MEASUREMENTS MADE USING 8mm (.315") X 1mm (.039") ID + 28mm (1.10") X 1.5mm (.059") ID
EAR HOOK SIMULATOR INTO 25mm (.984") OF 2 mm (.079") ID TUBE + 18mm (.709") OF
3mm (.118") ID TUBE + 2 cm³ CAVITY ANSI S3.6 TYPE HA-3 (IEC 60318-5).

2. SENSITIVITY

FREQUENCY	MIN.	MAX.
200	111.0	117.0
300	112.0	118.0
500	115.5	121.5
750-1000	125.5	131.5
1200-1600	116.0	122.0
1700-2300	124.5	130.5
2300-2800	116.0	---
2800-3300	120.0	128.0
3300-4000	109.0	---
4000-4700	113.0	119.0
4800-5500	98.0	---

3. RESPONSE, IMPEDANCE, AND DISTORTION MEASUREMENTS MADE USING THE ELECTRICAL TEST CONDITIONS SHOWN BELOW.

4. INDIVIDUAL SPECIFICATIONS.

PORT LOCATION	ELECTRICAL TEST CONDITIONS				IMPEDANCE @ 500 Hz OHMS±20%	DCR @20°C OHMS ±10%	DISTORTION	
	RESPONSE & IMPEDANCE		DISTORTION				MAX. %	FREQ. Hz
	AC mA RMS	DC mA	AC mA RMS	DC mA				
I2C	3.75	0.0	7.5	0.0	47	20	10	500

5. ELECTRICAL SOURCE IMPEDANCE MUST BE GREATER THAN 20 TIMES STATED IMPEDANCE FOR TEST CONDITIONS ABOVE.

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL		REVISION
			Active		D
D	CI0111948	12-28-10			
WHEN TEST LIMITS ARE USED TO ESTABLISH INCOMING INSPECTION ACCEPTANCE/REJECTION CRITERIA, CORRELATION OF TEST EQUIPMENT WITH KNOWLES IS ALSO REQUIRED FOR ELIMINATION OF EQUIPMENT AND TEST METHOD VARIATION				DR. BY	DATE
				DMS	11-30-05
				CK. BY	DATE
				GJP	12-5-05
TITLE: RECEIVER		CI-22955-000		APP. BY	DATE
				GJP	12-5-05
PERFORMANCE SPECIFICATION		SHT 2.1			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331