

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M 8FR

Order No.: 1681224



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681224>

Sensor/Actuator cable, 3-position, PUR, halogen-free, Black-gray
RAL 7021, Plug, straight M12, A-coded, on Socket, angled M8, Cable
length: 5 m

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 331375
Note	Made-to-order
sales group	D130
Pack	5 pcs.
Customs tariff	85444290

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	3
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	5 m

General characteristics

Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
Conductor cross section	0.25 mm^2
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.15 mm $\pm 0.05 \text{ mm}$
Thickness, insulation	$\geq 0.38 \text{ mm}$ (Core insulation)
External cable diameter	4.40 mm
Wire colors	Brown, blue, black
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 77.6 \text{ }\Omega/\text{km}$
Nominal voltage, conductor	300 V
Test voltage, conductor	4000 V
Overall twist	3 wires, twisted
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP

Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	23 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	44 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	44 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable Silicone-free Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents hydrolysis and microbe resistant

Certificates / Approvals



Certification


CUL Listed, UL Listed

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 x 1 male connector, straight




Socket M8 x 1, angled

Circuit diagram




Contact assignment of M12 plugs / M8 sockets

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 3-pos., A-coded, view male side



Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331