



CFM351M SERIES

350 WATT MEDICAL AC-DC POWER SUPPLY WITH PFC



Features

- * Universal Input Range 90~264Vac
- * Meets EN60601-1 and EN55011 Class B
- * 350W with free air convection @ 220Vac
- * Active PFC Meets EN61000-3-2 Class D
- * High Efficiency Up to 93% Typical
- * Remote Voltage Sense
- * PS ON/OFF Remote Control
- * +5V Stand-by Output Power
- * 12V fan output
- * Meets 2MOPP



MODEL	VOLTAGE OUTPUT	OUTPUT CURRENT(A)		RIPPLE & NOISE	VOLTAGE ADJ.RANGE	VOLTAGE ACCURACY	LINE REG.	LOAD REG.	%EFF. (Typ)
		RATED1	RATED2						
Main Output Voltage									
CFM351M050	+5V	60	40	100mVp-p	4.75~5.25	±1.0%	±0.5%	±1%	88%
CFM351M120	+12V	29.2	25	120mVp-p	11.4~12.6	±1.0%	±0.5%	±1%	92%
CFM351M240	+24V	14.6	12.5	150mVp-p	22.8~25.2	±1.0%	±0.5%	±1%	93%
CFM351M480	+48V	7.3	6.25	150mVp-p	45.6~50.4	±1.0%	±0.5%	±1%	93%
Stand-by Output Voltage									
All	+5.0V	0.3	0.3	----		----	----	----	
Fan Output Voltage									
All	+12.0V	0.3	0.3	----		----	----	----	

Note: 1. RATED1: 10CFM Air Flow

2. RATED2: Natural Convection (at 110 ~ 200 Vac, refer to derating curve)

Specifications

INPUT SPECIFICATIONS:

AC Input Voltage 90~264Vac
 Frequency 47 to 63Hz
 Inrush Current 50A max. @240Vac
 Leakage Current @ 264Vac 300uA max.

OUTPUT SPECIFICATIONS:

Total Rated Output Power 350W
 Remote Voltage Sense Compensates for wire Voltage drop
 Adjustment Range on Vout $\pm 5\%$
 Hold-up Time 16ms typ.
 Over Voltage Protection Recycle AC input to restart
 Short Circuit Protection Hiccup mode(Auto Recovery)
 Temperature Coefficient $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$

GENERAL SPECIFICATIONS:

Isolation Input to output = 5656VDC
 Operating Temperature $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$ (see Derating Curve)
 Storage Temperature $-40 \sim 85^{\circ}\text{C}$
 Humidity 93% RH max. Non condensing
 Switching Frequency 55KHz Typical
 MTBF MIL-HDBK-217F, GB, $25^{\circ}\text{C}/115\text{VAC}$ 100K hrs min.
 Altitude 3000m
 Dimensions 6.500x4.000x1.516 Inches (165.00x101.60x38.60mm)
 Weight 640g(1.42Pounds)

SAFETY AND EMC:



Emission and Immunity EN55011 Class B, FCC Part 15 Class B
 EN60601-1-2, EN61000-3-2 Class A, B, C, D, EN61000-3-3
 Safety IEC60601-1:2005, EN60601-1:2006, ANSI/AAMI ES60601-1:2005

NOTE:

1. Add a 0.1uF ceramic capacitor and a 47uF E.L. capacitor to output for Ripple & Noise measuring @20MHz BW.
2. Voltage accuracy is set at 60% rated load and 25°C . Ta.
3. Line regulation is measured from High Line to Low Line with rated load.
4. Load regulation is measured at $60\% \pm 40\%$ rated.
5. CN1: LONG CHU P3060 Series or Equivalent
 CN2: JST B2B-PH-K-S or Equivalent
 CN5: LONG CHU P220V Series or Equivalent

Mechanical Specification

Tolerances Inches: X.XX= ± 0.04 , X.XXX= ± 0.010
 Millimeters: X.X= ± 1.0 , X.XX= ± 0.25



FAN location for CFM351M050 only

CN5:
PIN CONNECTION

Pin	Function	Pin	Function
1	GND	4	-SENSE
2	+5VSB	5	ENABLE
3	+SENSE	6	GND


CN2:
PIN CONNECTION

Pin	Function
1	FAN output+
2	FAN output-



NOTE: Pull down Enable to activate the PSU

CFM351M Series Derating Curve

350W With 10CFM Air Flow



350W With Natural Convection



Typical at 25°C , 230Vac and 60% rated load, unless otherwise Specified



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331