
Vectorboard®

Vectorboard® general purpose pre-punched insulating punchboard is available in standard grid patterns shown below for assembling circuit components. Standard thickness is 1/16"(.062") except as noted. Vectorboard® is available in FR4 epoxy glass, FR2 phenolic, CEM-1 epoxy glass composite and FR-4, HiTg 200°C laminate (NEW). Vectorboard® listed below is ***copper clad or unclad only***. For 12" x 12" unpunched panels see pattern X at end of listing. Selection of terminals and other accessories located on Page 73 . For a complete product list see Web page.



Pattern	Part. No.	Width	Length	Thick	Hole	Material Description
G	85G42WE	8.50"	17.00"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
P	32P15WE	40mm (1.575")	84mm (3.307")	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	59P44-032	4.50"	6.00"	0.031"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	64P44WE	4.50"	6.50"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	64P44XXXP	4.50"	6.50"	0.062"	0.042"	FR2 Phenolic
P	64P44	4.50"	6.50"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	84P44WE	4.50"	8.50"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P44C1	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite,1oz. unplated copper, 1 side
P	169P44	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	169P44XXXP	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR2 Phenolic
P	169P44WEC1	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass, 1oz. unplated copper, 1 side
P	169P44WEC2	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass, 1oz. unplated copper, 2 sides
P	169P44WE	4.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P59-032	6.00"	17.00"	0.031"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P59-047	6.00"	17.00"	0.047"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P59C1	6.00"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite,1oz. unplated copper, 1 side
P	169P59XXXP	6.00"	17.00"	0.062"	0.042"	FR2 Phenolic
P	169P79WE	8.00"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P79	8.00"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	169P84	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	169P84C1	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite,1oz. unplated copper, 1 side
P	169P84HT	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR-4, HiTg 200°C, no copper
P	169P84HTC2	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR-4, HiTg 200°C, 1oz. unplated copper, 2 sides
P	64P44HT	4.50"	6.50"	0.062"	0.042"	FR-4, HiTg 200°C, no copper
P	169P84WE	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
P	169P84WEC1	8.50"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass, 1oz. unplated copper, 1 side
P	349P84	8.50"	35.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	169P99	10.00"	17.00"	0.062"	0.042"	CEM-1 Epoxy Glass Composite
P	169P99WE	10.00"	17.00"	0.062"	0.042"	FR4 Epoxy Glass
H	85H48WE	4.80"	8.50"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
H	170H48WE-032	4.80"	17.00"	0.032"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
H	170H48WE	4.80"	17.00"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
H	85H85WE	8.50"	8.50"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
H	170H85WE	8.50"	17.00"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
H	155H175WE	16.00"	18.00"	0.062"	0.062"	FR4 Epoxy Glass
M	126M76-032	4.00"	6.50"	0.037"	0.025"	FR4 Epoxy Glass
M	336M76-032	4.00"	17.00"	0.037"	0.025"	FR4 Epoxy Glass
M	336M76-032C1	4.00"	17.00"	0.037"	0.025"	FR4 Epoxy Glass, 1oz. unplated copper, 1 side
Q	47Q78WE	100mm (3.94")	160mm (6.30")	0.062"	0.6mm (.025")	FR4 Epoxy Glass
T	17T36WE	3.00"	6.00"	0.062"	0.067"	FR4 Epoxy Glass
X	12X12WE	12.00"	12.00"	0.062"	None	FR4 Epoxy Glass
X	12X12WEC1	12.00"	12.00"	0.062"	None	FR4 Epoxy Glass, 1oz. unplated copper, 1 side
X	12X12C1	12.00"	12.00"	0.062"	None	CEM-1 Epoxy Glass Composite,1oz. unplated copper, 1 side
X	12X12C2	12.00"	12.00"	0.062"	None	CEM-1 Epoxy Glass Composite,1oz. unplated copper, 2 side

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331