
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P2	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK	HMR



SECTION A-A



DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.3
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±2°

MATERIAL 1 2 3

FINISH 4 5 6

DWN R. FABRIS 22JUL99
CHK C. TARTARI -
APVD - -
PRODUCT SPEC 108-20038
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
AMP-LATCH
POST SUPPORT ASS'Y 90°
LOW PROFILE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-281279	-

SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV P2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1 OF 2	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	7 281279-5	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	7 281280-5	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	7 281281-5	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	7 281282-5	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	7 281283-5	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	7 281284-5	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	7 281285-5	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	7 281286-5	N	60.96	68.58	71.12
60	30x2	7 284361-5	N	73.66	81.28	83.82

2 6 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-2	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-2	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-2	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-2	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-2	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-2	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-2	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-2	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

1 5 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-1	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-1	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-1	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-1	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-1	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-1	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-1	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-1	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

1 4 9

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	7 281279-3	P	10.16	17.78	20.32
14	7x2	7 281280-3	P	15.24	22.86	25.40
16	8x2	7 281281-3	P	17.78	25.40	27.94
20	10x2	7 281282-3	P	22.86	30.48	33.02
26	13x2	7 281283-3	P	30.48	38.10	40.64
34	17x2	7 281284-3	P	40.64	48.26	50.80
40	20x2	7 281285-3	P	48.26	55.88	58.42
50	25x2	7 281286-3	P	60.96	68.58	71.12
60	30x2	7 284361-3	P	73.66	81.28	83.82

1 6 9

1 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE NERO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, BLACK COLOUR)

2 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE GRIGIO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, GRAY COLOUR)

3 MATERIALE CONTATTO: OTTONE
(CONTACT MATERIAL: BRASS)

4 FINITURA CONTATTO: 0.76µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.76µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

5 FINITURA CONTATTO: 0.38µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.38µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

6 FINITURA CONTATTO: 0.20µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.20µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)

7 NON IN PRODUZIONE
(NOT YET RELEASED IN PRODUCTION)

8 TOLLERANZA NON CUMULATIVA
(NOT CUMULATIVE TOLERANCE)

9 QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO 𝑅𝐽 E CERTIFICATO
(THIS CONNECTOR IS 𝑅𝐽 APPROVED AND CERTIFIED)

DIMENSIONS: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES ±2°
MATERIAL -
FINISH -

SEE SHEET 1

DWN R. FABRIS 22JUL99
CHK C. TARTARI
APVD -
PRODUCT SPEC -
APPLICATION SPEC -
WEIGHT -

TE Connectivity

NAME
AMP-LATCH
POST SUPPORT ASS'Y 90°
LOW PROFILE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-281279	-

CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 | SHEET 2 OF 2 | REV P2

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331