




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-		P2	REVISED PER ECO-11-005294	11APR11	RK	HMR

SECTION A-A



DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ± 0.3		DWN R. FABRIS 22JUL99		CHK C. TARTARI		APVD -		NAME AMP-LATCH POST SUPPORT ASS'Y 90° LOW PROFILE	
MATERIAL $\triangle 1$ $\triangle 2$ $\triangle 3$		FINISH $\triangle 4$ $\triangle 5$ $\triangle 6$		PRODUCT SPEC 108-20038		APPLICATION SPEC -		WEIGHT -		SIZE A3	
				CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-281279		RESTRICTED TO -		SCALE 5:1	
				CUSTOMER DRAWING		SHEET 1		OF 2		REV P2	

5

2

1

D

C

B

A

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
1	-			SEE SHEET 1 OF 2		

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-5	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-5	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-5	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-5	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-5	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-5	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-5	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-5	N	60.96	68.58	71.12
60	30x2	284361-5	N	73.66	81.28	83.82

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-2	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-2	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-2	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-2	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-2	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-2	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-2	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-2	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-1	N	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-1	N	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-1	N	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-1	N	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-1	N	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-1	N	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-1	N	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-1	N	60.96	68.58	71.12
-	-	-	-	-	-	-

POS.	N° VIE	PART NUMBER	REV.	DIM. 'A'	DIM. 'B'	DIM. 'C'
10	5x2	281279-3	P	10.16	17.78	20.32
14	7x2	281280-3	P	15.24	22.86	25.40
16	8x2	281281-3	P	17.78	25.40	27.94
20	10x2	281282-3	P	22.86	30.48	33.02
26	13x2	281283-3	P	30.48	38.10	40.64
34	17x2	281284-3	P	40.64	48.26	50.80
40	20x2	281285-3	P	48.26	55.88	58.42
50	25x2	281286-3	P	60.96	68.58	71.12
60	30x2	284361-3	P	73.66	81.28	83.82

- 1 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE NERO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, BLACK COLOUR)
- 2 MATERIALE BLOCCHETTO: P.B.T. CARICATO VETRO, COLORE GRIGIO
(HOUSING MATERIAL: P.B.T. G.F. FILLED, GRAY COLOUR)
- 3 MATERIALE CONTATTO: OTTONE
(CONTACT MATERIAL: BRASS)
- 4 FINITURA CONTATTO: 0.76µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.76µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 5 FINITURA CONTATTO: 0.38µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.38µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 6 FINITURA CONTATTO: 0.20µm DI ORO SU NICKEL NELLA ZONA DI CONTATTO
STAGNO SU NICKEL NELLA ZONA A SALDARE
(CONTACT FINISH: 0.20µm OF GOLD OVER NICKEL ON CONTACT ZONE
TIN OVER NICKEL ON SOLDER TAIL)
- 7 NON IN PRODUZIONE
(NOT YET RELEASED IN PRODUCTION)
- 8 TOLLERANZA NON CUMULATIVA
(NOT CUMULATIVE TOLERANCE)
- 9 QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO
(THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED)

DWN R. FABRIS CHK C. TARTAR APVD		22 JUL 99		TE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLO ± ANGLES ±2°		PRODUCT SPEC	
MATERIAL		FINISH		APPLICATION SPEC	
- SEE SHEET 1		-		-	
		WEIGHT		SIZE	
		-		A3	
		CUSTOMER DRAWING		CAGE CODE	
				00779	
				DRAWING NO	
				C=281279	
				RESTRICTED TO	
				-	
		SCALE		SHEET	
		5:1		2 OF 2	
				REV	
				P2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331