


GenX3™ 600V IGBT

IXGH60N60C3


$V_{CES} = 600V$
 $I_{C110} = 60A$
 $V_{CE(sat)} \leq 2.5V$
 $t_{fi} (typ) = 50ns$

High Speed PT IGBT for
40-100kHz Switching



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ C$ (Limited by Leads)	75	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ C$	60	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ C$, 1ms	360	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	40	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	400	mJ
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15V$, $T_{VJ} = 125^\circ C$, $R_G = 3\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 125$ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ C$	380	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
M_d	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		6	g

TO-247 AD



G = Gate C = Collector
 E = Emitter Tab = Collector

Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Avalanche rated
- International Standard Package

Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement


Applications

- High Frequency Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 250\mu A$, $V_{GE} = 0V$	600		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$, $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.5 V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$, $V_{GE} = 0V$			50 μA 1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0V$, $V_{GE} = \pm 20V$			± 100 nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 40A$, $V_{GE} = 15V$		2.2 1.7	2.5 V V

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = 40\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	23	38	S
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2810	pF
C_{oes}			210	pF
C_{res}			80	pF
Q_g	$I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		115	nC
Q_{ge}			22	nC
Q_{gc}			43	nC
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		21	ns
t_{ri}			33	ns
E_{on}			0.80	mJ
$t_{d(off)}$			70	110 ns
t_{fi}			50	ns
E_{off}			0.45	0.80 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive Load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 40\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}, R_G = 3\Omega$ Note 2		21	ns
t_{ri}			33	ns
E_{on}			1.25	mJ
$t_{d(off)}$			112	ns
t_{fi}			86	ns
E_{off}			0.80	mJ
R_{thJC}			0.33	$^\circ\text{C}/\text{W}$
R_{thCK}		0.21		$^\circ\text{C}/\text{W}$

TO-247 (IXGH) Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Collector
3 - Emitted Tab - Collector

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

Notes:

1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V_{CE} (Clamp), T_J or R_G .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	







Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

Fig. 3. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

Fig. 4. Dependence of $V_{CE(sat)}$ on Junction Temperature

Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage

Fig. 6. Input Admittance







Fig. 7. Transconductance

Fig. 8. Gate Charge

Fig. 9. Capacitance

Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area

Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance











Fig. 12. Inductive Switching Energy Loss vs. Gate Resistance

Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs. Collector Current

Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs. Junction Temperature

Fig. 15. Inductive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance

Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs. Collector Current

Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature


Fig. 18. Inductive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance

Fig. 19. Inductive Turn-on Switching Times vs. Collector Current

Fig. 20. Inductive Turn-on Switching Times vs. Junction Temperature




**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331