

Specification Status: Released

Maximum Operating Voltage: 250V_{DC}

Fault Ratings at 20°C:

250V_{AC}, 3A, 10 applications
600V_{AC}, 60A, 1 application

Additional Info at 20°C:

- Resistance matched: 0.5 Ohm
(measured 24 hours after reflow installation)
- Line Balance: Tested in accordance with IEEE455
- Helps equipment meet UL60950 (UL1459)

Lead Material: Tin plated brass

Configuration: Two PPTC devices per TSM600 part

Case Material:

Nylon Resin (UL94 V-0) 1000V dielectric rating

Marking:

Manufacturer's Mark
TSM600-4 - Part Identification
XX □ □ □ □ - Lot identification

Terminal Description:

T1 = Tip In T4 = Tip Out
R2 = Ring In R3 = Ring Out

TABLE I. DIMENSIONS:

	A		B		C		D		E		F		G	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
mm:	17.0	17.6	11.2	11.7	10.4	11.2	4.8	5.2	2.5	2.8	0.6	1.0	2.2	3.1
in:	(0.671)	(0.691)	(0.440)	(0.460)	(0.410)	(0.440)	(0.187)	(0.203)	(0.099)	(0.111)	(0.022)	(0.038)	(0.087)	(0.122)

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS @ 20°C:

HOLD CURRENT (A)	TRIP CURRENT (A)	RESISTANCE (Ω)**			TIME TO TRIP(Sec) @ 3A		OPERATING TEMPERATURE (°C)		TRIPPED POWER DISSIPATION (W) @ 250V _{DC} TYP
		R MIN	R TYP	R ₁ MAX*	TYP	MAX	MIN	MAX	
0.400	1.000	0.5	1.1	2.0	5.0	14.0	-40	85	2.0

*Maximum device resistance, measured 1-hour post reflow or post trip

** Resistance per PPTC device.

Storage Humidity:

Agency Recognitions:

Reference Documents:

Precedence:

Effectivity:

Per IPC/JEDEC J-STD-020A Level 2a

UL (File # E74889)

PS300, PS500

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

MATERIALS INFORMATION

ROHS Compliant

Directive 2002/95/EC
Compliant

ELV Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant

Pb-Free





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331