



BC847PN

■ Features

- Two internal isolated NPN/PNP Transistors in one package
- For Switching and AF Amplifier Applications
- Ultra-Small Surface Mount Package



■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector-Base Voltage	V _{CB0}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CE0}	45	V
Emitter-Base Voltage	V _{EB0}	6	V
Collector Current -Continuous	I _C	0.1	A
Collector Power Dissipation	P _C	200	mW
Junction Temperature	T _J	150	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-55 to +150	°C

■ Electrical Characteristics Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
Collector-base breakdown voltage	V _{(BR)CBO}	I _C = 10 μA , I _E = 0	50			V
Collector-emitter breakdown voltage	V _{(BR)CEO}	I _C = 10mA , I _B = 0	45			V
Emitter-base Breakdown voltage	V _{(BR)EBO}	I _E = 10 μA , I _C = 0	6			V
Collector-base cutoff current	I _{CBO}	V _{CB} = 30 V , I _E = 0			15	nA
Emitter-base cutoff current	I _{EBO}	V _{EB} = 5 V , I _C = 0			15	nA
DC current gain	h _{FE}	V _{CE} = 5 V , I _C = 2 mA	200		450	
Collector-emitter saturation voltage	V _{CE(sat)}	I _C = 100 mA , I _B = 5mA			0.6	V
Base-emitter saturation voltage	V _{BE(sat)}	I _C = 100 mA , I _B = 5mA		0.9		V
Collector output capacitance	C _{ob}	V _{CB} =10V,f=1MHz			6	pF
Transition frequency	f _T	V _{CE} = 5 V , I _C = 10 mA , f = 100 MHz	100			MHz
Noise figure	NF	V _{CE} =5V,I _C =0.2mA,f=1kHz, R _g =2KΩ,Δf=200Hz			10	dB

■ Marking

Marking	7P
---------	----



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331