

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0029110042](#)
Status: **Active**
Overview: [spox](#)
Description: 2.50mm (.098") Pitch SPOX™ Wire-to-Wire Plug Housing, Friction Lock, Optional Mounting Ears, 4 Circuits

Documents:

3D Model	Product Specification PS-51191-003 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)
Product Specification PS-5102-003 (PDF)	

Agency Certification

CSA	LR19980
TUV	R72090224
UL	E29179

General

Product Family	Crimp Housings
Series	5240
Overview	spox
Product Name	SPOX™

Physical

Circuits (maximum)	4
Flammability	94V-0
Gender	Male
Glow-Wire Compliant	No
Lock to Mating Part	Yes
Number of Rows	1
Packaging Type	Bag
Panel Mount	No, Yes
Pitch - Mating Interface (in)	0.098 In
Pitch - Mating Interface (mm)	2.50 mm
Stackable	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C

Material Info

Old Part Number	5240-04
-----------------	---------

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	SPK-5240-001
Product Specification	PS-5102-003, PS-51191-003
Sales Drawing	SD-5240-001




image - Reference only

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
**REACH SVHC
Contains SVHC: No**
**Halogen-Free
Status**

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of
Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any
non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

[5240Series](#)




Mates With

[51191](#) Housing



Use With

[5241](#)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



ターミナル装着状態図
TERMINAL ASSEMBLY DRAWING



44.9	38.3	5	41.1	38.7	35	29-11-0152	5240-15	15
37.4	30.8	5	33.6	31.2	27.5	-0122	-12	12
34.9	28.3	5	31.1	28.7	25	-0112	-11	11
32.4	25.8	5	28.6	26.2	22.5	-0102	-10	10
29.9	23.3	5	26.1	23.7	20	-0092	-09	9
27.4	20.8	5	23.6	21.2	17.5	-0082	-08	8
24.9	18.3	5	21.1	18.7	15	-0072	-07	7
22.4	15.8	5	18.6	16.2	12.5	-0062	-06	6
19.9	13.3	3.75	16.1	13.7	10	-0052	-05	5
17.4	10.8	7.5	13.6	11.2	7.5	-0042	-04	4
14.9	8.3	5	11.1	8.7	5	-0032	-03	3
12.4	5.8	2.5	8.6	6.2	2.5	29-11-0022	5240-02	2
F	(E)	(D)	(C)	B	A	EDP. NO.	MATERIAL NO.	極数 NO. OF CKT.

注記 NOTE

- ① 4極までは1箇所、5極以上は2箇所。
FRICTION LOCK CONFIGURATION:
4CKT. AND UNDER 1 LOCK
5CKT. AND OVER 2 LOCKS
2. 嵌合相手: 5102-N
MATE WITH HOUSING: 5102-N
- ③ 4極以下はなし、5及び6極は1箇所、7極以上は2箇所。
SLIT CONFIGURATION:
4CKT AND UNDER NO SLIT
5 AND 6CKTS 1 SLIT
7CKT AND OVER 2 SLIT

材料
MATERIAL
NYLON66,UL94V-0

REVISED EC NO: J2009-0885 DRWN: MAKURAA 2008/12/15 CHKD: T. HARUYAMA 2008/12/15 APPR: NUKITA 2009/01/14	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	MODEL NO. 5240-N	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY Y. KANNO	DATE '98/7/23	TITLE MINI SPOX. PLUG HSG.			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY K. T	DATE '98/7/24	MATERIAL NO.			
		30 OVER	± 0.30	APPROVED BY M. FUKUSHIMA	DATE '98/7/24	SHEET NO. 1 OF 1			
		ANGULAR $\pm 3^\circ$		SEE TABLE		DOCUMENT NO. SD-5240-001			
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331