



Coin Cell Capacitors

**GREEN
CAP** 60°C / 70°C

- Reflow soldering method available.
- Unlike batteries, the number of charging/ discharging cycles unlimited and rapid charging/ discharging is possible.
- Unlike batteries, excellent charge and discharge characteristics with no chemical reactions.
- 1.8mm height type 614 made lineup in the DS, DSK series.




Specifications

Item	Performance					
Series Name	Series DS			Series DSK		
Max.operating voltage (V)	2.5			3.3		
Category temperature range (°C)	-25 to +70			-10 to +60		
Tolerance at rated capacitance (%)	-20 to +80			-20 to +80		
Internal resistance (Ω) at 1 kHz	Size code	614	621	Size code	614	621
	Rated capacitance (F)	0.2	0.33	Rated capacitance (F)	0.2	0.33
	Internal resistance (Ω Max.)	100	100	Internal resistance (Ω Max.)	200	200
Characteristics at high and low temperature	Size code	614	621	Size code	614	621
	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the value at 20°C	Within ±30% of the value at 20°C	Percentage of capacitance change	Within ±50% of the value at 20°C	Within ±50% of the value at 20°C
	Internal resistance	Less than five times of the value at 20°C	Less than five times of the value at 20°C	Internal resistance	Less than five times of the initial specified value	Less than five times of the value at 20°C
Endurance	Size code	614	621	Size code	614	621
	Test time and temp.	70°C 1000 hours	70°C 500 hours	Test time and temp.	60°C 1000 hours	60°C 500 hours
	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the initial measured value	Within ±30% of the initial measured value	Percentage of capacitance change	Within ±30% of the initial measured value	Within ±30% of the initial measured value
	Internal resistance	1kΩ Max.	400Ω Max.	Internal resistance	2kΩ Max.	800Ω Max.
Shelf life	Same as endurance.			Same as endurance.		
Applicable standards	Conforms to JIS C5160-1 2009(IEC 62391-1 2006)					

Outline Drawing


Unit : mm



※Please consult with us about other terminal form.

Recommended land pattern size

Unit : mm



Part numbering system (example : 614, 2.5V0.2F, terminal shaped : H2)						
DS	—	2R5	H	204	T614	— H2 L
Series code		Max. operating voltage symbol		Rated capacitance symbol	Additional symbol	Terminal shaped Taping symbol

Part number is refer to following table.

Part numbering system (example:621, 3.3V0.33F, terminal shaped:H)								
DSK	—	3R3	H	334	T	—	H	L
Series code		Max.operating voltage symbol		ated capacitance symbol	Additional symbol		Terminal shaped	Taping symbol

Part number is refer to following table.

Standard Ratings

Max. operating voltage (V)	Rated capacitance (F)	ELNA Parts No.	φD×L (mm)
2.5	0.2	DS-2R5H204T614-H2L	6.8×1.4
3.3	0.2	DSK-3R3H204T614-H2L	6.8×1.4
2.5	0.33	DS-2R5H334T-HL	6.8×2.1
3.3	0.33	DSK-3R3H334T-HL	6.8×2.1

* Soldering conditions are described on page 191.

NOTE : Design, Specifications are subject to change without notice.
It is recommended that you shall obtain technical specifications from ELNA to ensure that the component is suitable for your use.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331