

Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state

74HC/HCT173

FEATURES

- Gated input enable for hold (do nothing) mode
- Gated output enable control
- Edge-triggered D-type register
- Asynchronous master reset
- Output capability: bus driver
- I_{CC} category: MSI

GENERAL DESCRIPTION

The 74HC/HCT173 are high-speed Si-gate CMOS devices and are pin compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). They are specified in compliance with JEDEC standard no. 7A.

The 74HC/HCT173 are 4-bit parallel load registers with clock enable control, 3-state buffered outputs (Q₀ to Q₃) and master reset (MR).

When the two data enable inputs (\bar{E}_1 and \bar{E}_2) are LOW, the data on the D_n inputs is loaded into the register

synchronously with the LOW-to-HIGH clock (CP) transition. When one or both \bar{E}_n inputs are HIGH one set-up time prior to the LOW-to-HIGH clock transition, the register will retain the previous data. Data inputs and clock enable inputs are fully edge-triggered and must be stable only one set-up time prior to the LOW-to-HIGH clock transition.

The master reset input (MR) is an active HIGH asynchronous input. When MR is HIGH, all four flip-flops are reset (cleared) independently of any other input condition.

The 3-state output buffers are controlled by a 2-input NOR gate. When both output enable inputs (\bar{OE}_1 and \bar{OE}_2) are LOW, the data in the register is presented to the Q_n outputs. When one or both \bar{OE}_n inputs are HIGH, the outputs are forced to a high impedance OFF-state. The 3-state output buffers are completely independent of the register operation; the \bar{OE}_n transition does not affect the clock and reset operations.

QUICK REFERENCE DATA

GND = 0 V; T_{amb} = 25 °C; t_r = t_f = 6 ns

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	TYPICAL		UNIT
			HC	HCT	
t _{PHL} / t _{PLH}	propagation delay CP to Q _n MR to Q _n	C _L = 15 pF; V _{CC} = 5 V	17	17	ns
			13	17	ns
f _{max}	maximum clock frequency		88	88	MHz
C _I	input capacitance		3.5	3.5	pF
C _{PD}	power dissipation capacitance per flip-flop	notes 1 and 2	20	20	pF

Notes

1. C_{PD} is used to determine the dynamic power dissipation (P_D in μW):

$$P_D = C_{PD} \times V_{CC}^2 \times f_i + \sum (C_L \times V_{CC}^2 \times f_o) \text{ where:}$$

f_i = input frequency in MHz

f_o = output frequency in MHz

∑ (C_L × V_{CC}² × f_o) = sum of outputs

C_L = output load capacitance in pF

V_{CC} = supply voltage in V

2. For HC the condition is V_I = GND to V_{CC}
For HCT the condition is V_I = GND to V_{CC} - 1.5 V

ORDERING INFORMATION

See "74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Package Information".

Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state

74HC/HCT173

DC CHARACTERISTICS FOR 74HC

For the DC characteristics see *"74HC/HCT/HCU/HCMOS Logic Family Specifications"*.

Output capability: bus driver

I_{CC} category: MSI

AC CHARACTERISTICS FOR 74HC

GND = 0 V; t_r = t_f = 6 ns; C_L = 50 pF

SYMBOL	PARAMETER	T _{amb} (°C)						UNIT	TEST CONDITIONS		
		74HC							V _{CC} (V)	WAVEFORMS	
		+25			-40 to +85		-40 to +125				
		min.	typ.	max.	min.	max.	min.				max.
t _{PHL} / t _{PLH}	propagation delay CP to Q _n		55 20 16	175 35 30		220 44 37		265 53 45	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
t _{PHL}	propagation delay MR to Q _n		44 16 13	150 30 26		190 38 33		225 45 38	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
t _{PZH} / t _{PZL}	3-state output enable time \overline{OE}_n to Q _n		52 19 15	150 30 26		190 38 33		225 45 38	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.8
t _{PHZ} / t _{PLZ}	3-state output disable time \overline{OE}_n to Q _n		52 19 15	150 30 26		190 38 33		225 45 38	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.8
t _{THL} / t _{TLH}	output transition time		14 5 4	60 12 10		75 15 13		90 18 15	ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
t _W	clock pulse width HIGH or LOW	80 16 14	14 5 4		100 20 17		120 24 20		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.6
t _W	master reset pulse width; HIGH	80 16 14	14 5 4		100 20 17		120 24 20		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
t _{rem}	removal time MR to CP	60 12 10	-8 -3 -2		75 15 13		90 18 15		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.7
t _{su}	set-up time \overline{E}_n to CP	100 20 17	33 12 10		125 25 21		150 30 26		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.9
t _{su}	set-up time D _n to CP	60 12 10	17 6 5		75 15 13		90 18 15		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.9

Quad D-type flip-flop; positive-edge trigger; 3-state

74HC/HCT173

SYMBOL	PARAMETER	T _{amb} (°C)							UNIT	TEST CONDITIONS	
		74HC								V _{CC} (V)	WAVEFORMS
		+25			-40 to +85		-40 to +125				
		min.	typ.	max.	min.	max.	min.	max.			
t _h	hold time E _n to CP	0	-17		0		0		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.9
t _h	hold time D _n to CP	1	-11		1		1		ns	2.0 4.5 6.0	Fig.9
f _{max}	maximum clock pulse frequency	6.0	26		4.8		4.0		MHz	2.0 4.5 6.0	Fig.6
		30	80		24		20				
		35	95		28		24				



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331