



- ① = Gasket
- ② = Spring washer
- ③ = Screw nut M8, wrench size 10

All dimensions are in mm



Maximum panel thickness: 6.5mm

Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of  $T_A = 25^\circ\text{C}$

Storage temperature  $T_{STG} : -25^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$   
 Ambient temperature  $T_A : -20^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$   
 Voltage tolerance  $V_{OP} : \pm 10\%$

Part No.	Color	Voltage $V_{OP}$ [V] DC	Current $I_{OP typ.}$ [mA] DC	Lumi. Intensity LED $I_v typ.$ [mcd]	Dominant Wavelength $\lambda_D$ [nm]
<b>Satin Chrome Bezel</b>					
WL-19050251	green	12	20	40	568
WL-19050252	yellow	12	20	40	588
WL-19050253	red	12	20	80	625
WL-19050257	blue	12	20	90	466
WL-1905025W	white	12	20	450	*
WL-19050351	green	24	20	40	568
WL-19050352	yellow	24	20	40	588
WL-19050353	red	24	20	80	625
WL-19050357	blue	24	20	90	466
WL-1905035W	white	24	20	450	*
WL-19050451	green	28	20	40	568
WL-19050452	yellow	28	20	40	588
WL-19050453	red	28	20	80	625
WL-19050457	blue	28	20	90	466
WL-1905045W	white	28	20	450	*
<b>Black Chrome Bezel</b>					
WL-19051251	green	12	20	40	568
WL-19051252	yellow	12	20	40	588
WL-19051253	red	12	20	80	625
WL-19051257	blue	12	20	90	466
WL-1905125W	white	12	20	450	*
WL-19051351	green	24	20	40	568
WL-19051352	yellow	24	20	40	588
WL-19051353	red	24	20	80	625
WL-19051357	blue	24	20	90	466
WL-1905135W	white	24	20	450	*
WL-19051451	green	28	20	40	568
WL-19051452	yellow	28	20	40	588
WL-19051453	red	28	20	80	625
WL-19051457	blue	28	20	90	466
WL-1905145W	white	28	20	450	*

\*Chromaticity coordinates  $X = 0.31$   $Y = 0.32$ .

- 1) Degree of protection: IP67 in accordance to DIN EN 60529. Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to IP67 when using the supplied gasket.
- 2) Mounting hole  $8 + 0.2\text{mm}$
- 3) Connection is by solder tab terminals  $2.8 \times 0.8\text{mm}$ .
- 4) Due to production tolerances, color temperature variations may be detected within individual consignments.

Drawn	ND	10/10/06	Panel Mount Indicators 8mm Recessed Bezel	Datasheet: WL-1905XX5X	Rev:
Checked	EB	10/10/06			
Approved	EB	10/11/06			



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331