

Marshalling distributors - ZRV 8 BU - 3029318

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



The illustration shows the gray version

Marshalling distributors, Nom. voltage: 250 V, Nominal current: 10 A, Cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², AWG: 14 - 26, Connection type: Spring-cage connection, Width: 7.62 mm, Length: 225 mm, Color: blue, Assembly: NS 35/7,5, NS 35/15

Product Features

- ✓ The associated PV terminal block can be used to realize potential distributions with up to 32 connections
- ✓ The double connection allows 4 conductors to make contact with one potential, whereby 8 potentials are transferred with one terminal block
- ✓ The spring-cage marshalling distributors offer the highest possible wiring density in restricted spaces



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	80.0 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

General

Number of levels	8
Number of connections	16
Color	blue
Insulating material	PC
Inflammability class according to UL 94	V0
Rated surge voltage	4 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	IIIa

Marshalling distributors - ZRV 8 BU - 3029318

Technical data

General

Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1
Maximum load current (lower level)	10 A
Additional text	with 1.5 mm ² conductor cross section
Nominal current I _N (lower level)	10 A
Nominal voltage U _N	250 V
Open side panel	ja

Dimensions

Width	7.62 mm
Length	225 mm
Height NS 35/7,5	82 mm
Height NS 35/15	89.5 mm

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	0.75 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	0.75 mm ²
Connection method	Spring-cage connection
Stripping length	8 mm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141124
eCl@ss 4.1	27141124
eCl@ss 5.0	27141124
eCl@ss 5.1	27141124
eCl@ss 6.0	27141124
eCl@ss 7.0	27141124
eCl@ss 8.0	27141124

Marshalling distributors - ZRV 8 BU - 3029318

Classifications

ETIM


ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002567
ETIM 5.0	EC002567

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Drawings

Circuit diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331