

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS

Order No.: 1668111

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1668111>

Sensor/Actuator cable, 4-position, PUR, halogen-free, Black-gray RAL 7021, Free conductor end, on Socket, straight M12, A-coded, Cable length: 3 m

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 136871
sales group	D111
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 82 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
12/01/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	3 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	PUR halogen-free black
Cable type (abbreviation)	PUR
Cable abbreviation	Li9Y11Y-HF
Conductor cross section	0.34 mm ²
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.27 mm $\pm$ 0.02 mm
Thickness, insulation	$\geq 0.21 \text{ mm}$ (Core insulation)
	$\geq 0.8 \text{ mm}$ (Outer cable sheath)
External cable diameter	4.7 mm $\pm$ 0.15 mm
Wire colors	Black, brown, blue, white
External sheath, color	Black-gray RAL 7021
Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 58 \text{ }\Omega/\text{km}$ (at 20°C)
Nominal voltage, conductor	$\leq 300 \text{ V}$

Test voltage, conductor	≥ 3000 V
Overall twist	4 wires, twisted
Length of twist, overall twist	49.5 mm
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	PP
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	30 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	23.5 mm
Smallest bending radius, movable installation	47 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	47 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	10 m/s ²
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) -25 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Special properties	Flexible cable conduit capable Silicone-free Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549 in accordance with FT1 as per UL 758
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815 in accordance with DIN EN 50267-2-1
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents hydrolysis and microbe resistant

Certificates / Approvals




Certification

CUL Listed, GOST, UL Listed


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 x 1 female connector, straight

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331