

Class 2 Transformers designed for Printed Circuit Mounting

Inherently or Non-Inherently Limited




Signal's CL2 transformers are available in printed circuit and chassis mount versions. They are supplied as inherently or non-inherently limited units that are UL 1585 / UL 5085 recognized.

General Specifications

- Power - 2.5 VA to 50 VA
- Dielectric Strength - 4000 Vrms Hipot
- Primaries - Dual primaries, 115/230 V, 50/60 Hz,
- Secondaries - Single secondary
- Class 2 Rating - inherently or non-inherently limited (secondary fuse requirements below)
- Electrostatic Shield - Not necessary, split or dual bobbin construction
- Insulation System - Class F insulation, 155° C
- Flammability Rating - Bobbin and shroud material meet UL 94V0

Agency Certifications

- UL recognized to UL 1585 / UL 5085-3 Class 2, File # E116583
- CSA certified to C22.2 #66.1



Primaries are designed to be used simultaneously. That is, they must be used either series or parallel connected (as one winding).

Part Number	Secondary RMS Rating	Secondary Fuse Required
CL2-2.5R-12	12V @ 0.20A	N/A*
CL2-2.5R-24	24V @ 0.10A	N/A*
CL2-5.0R-12	12V @ 0.42A	N/A*
CL2-5.0R-24	24V @ 0.20A	N/A*
CL2-10R-12	12V @ 0.83A	N/A*
CL2-10R-24	24V @ 0.42A	N/A*
CL2-20-12	12V @ 1.66A	N/A*
CL2-20-24	24V @ 0.833A	N/A*
CL2-30-12	12V @ 2.50A	3.0A**
CL2-30-24	24V @ 1.25A	1.75A**
CL2-50-12	12V @ 4.20A	5.0A**
CL2-50-24	24V @ 2.10A	2.5A**


* Inherently limited
** Non-inherently limited
Maximum secondary fuse value specified
All primaries are 115/230 V, 50/60 Hz

Custom versions available upon request.

©2008 Signal Transformer — Specification subject to change without notice. 07.08

Class 2 Transformers designed for Printed Circuit Mounting

Inherently or Non-Inherently Limited



VA	Dimensions						Sq. Pin Dimension	Mounting Dimensions			Mounting Screw		Weight
	L	W	H*	A	B	C		Inches (mm)					
Size	Inches (mm)							M	N	P	Size	Qty	lbs (kg)
2.5	1.62 (41.3)	1.43 (36.5)	1.12 (28.6)	.20 (5.1)	.25 (6.4)	1.00 (25.4)	0.02 (0.64)	1.06 (26.9)	—	—	#4	2	0.25 (0.11)
5.0	1.62 (41.3)	1.43 (36.5)	1.37 (34.9)	.20 (5.1)	.40 (10.2)	1.00 (25.4)	0.02 (0.64)	1.06 (26.9)	—	—	#4	2	0.37 (0.17)
10.0	1.87 (47.6)	1.56 (39.7)	1.37 (34.9)	.20 (5.1)	.40 (10.2)	1.14 (29.0)	0.03 (0.97)	1.25 (31.8)	—	—	#4	2	0.53 (0.24)
20.0	2.25 (57.2)	1.87 (47.6)	1.62 (41.3)	.40 (10.2)	.40 (10.2)	1.46 (37.1)	0.03 (0.97)	1.50 (38.1)	—	—	#4	2	0.90 (0.41)
30.0	2.62 (66.7)	2.18 (55.5)	1.56 (39.7)	.55 (14.0)	.27 (7.0)	1.68 (42.7)	0.04 (1.02)	—	1.75 (44.5)	2.18 (55.5)	#6	4	1.15 (0.52)
50.0	3.00 (76.2)	2.50 (63.5)	1.81 (46.0)	.60 (15.2)	.30 (7.6)	1.90 (48.3)	0.04 (1.02)	—	2.00 (50.8)	2.50 (63.5)	#6	4	1.70 (0.77)

*Note: Dimension H represents the total distance from the seating plane to the uppermost surface, stand offs and/or risers inclusive.

Custom versions available upon request.

©2008 Signal Transformer — Specification subject to change without notice. 07.08



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331