THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF POLARIS INDUSTRIAL ENTERPRISES,INC. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION, OR USE OF ANY PART THERE OF MAY BE MADE EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION.

| REV. | BY | DATE | APPRVL. | P/N LCP15 |
|---|---|---|---|---|
| C | DMS | 1-12-98 | BT | ADDED LCP15"T" CALLOUT. |

## ELECTRICAL

- RESISTANCE RANGE ---------- SEE CHART
- RESISTANCE TOLERANCE ---------- ±10%
- LINEARITY,INDEPENDENT ---------- SEE CHART
- RESOLUTION ---------- ESSENTIALLY INFINITE
- MINIMUM RESISTANCE ---------- 1 OHM OR 0.1%
- STROKE ---------- SEE CHART
- OUTPUT SMOOTHNESS ---------- <0.1% AGAINST INPUT VOLTAGE
- POWER RATING @40°C ---------- SEE CHART
- INSULATION RESISTANCE ---------- 1000 MEGOHMS AT 1000 VDC
- DIELECTRIC STRENGTH ---------- 1 MIN @ 1000VAC
- CONTACT RESIS. VARIATION ---------- BELOW 2% C.R.V.

## MECHANICAL

- STROKE ---------- SEE CHART
- STOP STRENGTH ---------- 2.2 LBS.MIN.
- FRICTION ---------- BELOW 30 GRAMS
- LIFE ---------- 20,000,000 STROKES

## ENVIRONMENTAL

- OPERATING TEMPERATURE RANGE -- 30°C TO 105°C
- TEMPERATURE COEFFICIENT ---------- 400 PPM/°C
- VIBRATION ---------- 10Hz TO 2,000Hz 15G
- MOISTURE RESISTANCE ---------- 40°C 95%RH 120 HOURS
- SHOCK ---------- 50G 11mS

## MATERIALS

- HOUSING ---------- THERMO-SETTING PLASTIC
- SHAFT ---------- STAINLESS STEEL
- TERMINALS ---------- GOLD PLATED
- RESISTIVE ELEMENT ---------- CONDUCTIVE PLASTIC

## NON-STANDARD OPTIONS

- SPECIAL RESIS. & LINEARITY
- MACHINED SHAFTS
- SPRING RETURN

NOTE:
TERMINALS ACCEPT AMP#110 CONNECTORS.




SCHEMATIC




## DIMENSION TABLE

| DASH NO. | APPROX WEIGHT | MECHANICAL STROKE +.080-.000 | ELEC. STROKE ±.020 | RESIS. RANGE | LINEARITY STANDARD | LINEARITY PRECISION | 'Y' | 'X' | POWER RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | 1 OZ. | .394 | .394 | 500/10K | ± 2% | ±1% | 1.46 | .787 | 0.2 WATTS |
| -15 | 1 OZ. | .590 | .590 | 500/10K | ± 1% | ±0.5% | 1.46 | .787 | 0.3 WATTS |
| -20 | 1 OZ. | .787 | .787 | 500/10K | 1% | 0.5% | 2.05 | 1.378 | 0.4 WATTS |
| -30 | 1 OZ. | 1.181 | 1.181 | 500/10K | 1% | 0.5% | 2.05 | 1.378 | 0.5 WATTS |

MODEL NO'S.

- LCP15P-(STROKE)-(RES.) (P)
- LCP15C- " " (C)
- LCP15S- " " (S)
- LCP15T- " " (T)

SHAFT STYLES




TOLERANCES
XX = +/- .010" FRACT. = +/- 1/64"
XXX= +/- .005" ANGLES = +/- 1/2°
ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

| SCALE | DATE: | 11-6-88 |
|---|---|---|
| NONE | BY | |
| | APPRV'D | BT |
| CODE IDENT: 19477 | | |

ETI SYSTEMS
ETI SYSTEMS
CARLSBAD CALIFORNIA

TITLE
LINEAR MOTION POTENTIOMETER

PART NO.
LCP15

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** sales@st-electron.ru

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331